



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441F-AS-S2 cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HDBW3441F-AS-S2

Nombre del producto : DH-IPC-HDBW3441F-AS-S2

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441F-AS-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Colores surtidos, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de inclinación: -20 - 70°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Píxeles. Intervalo de longitud focal: 2.1 - 2.8 - 3.6 - 6 mm

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Colocación soportada *	Interior y exterior	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Modo día / noche	✓	Audio	
Alarma de entrada / salida	✓	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Rango dinámico	120 dB	Canales de salida de audio	1.0 canales
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Conexión	
		Ethernet *	✓
		Estándares de red	IEEE 802.1x
Diseño		Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Factor de forma *	Almohadilla	Wifi *	✗
Tipo de montaje *	Techo/pared	Bluetooth *	✗
Color del producto *	Colores surtidos	Número de usuarios	20 usuario(s)
Indicadores LED	✓	Modo de retransmisión	Multidifusión, Unidifusión
Material de la carcasa	Metal	Medios de almacenaje	
Código IP (International Protection)	IP67	HDD incorporado *	✗
Código IK	IK10	Tarjeta de lectura integrada	✓
Resistente a la intemperie	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
A prueba de niebla	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Cámara fotográfica		Memoria interna	512 MB
Control de inclinación de la cámara	✗	Capacidad de ROM	128 MB
Iluminación mínima	0,0005 lx	Puertos e Interfaces	
Ángulo de rotación	355°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ángulo de inclinación	-20 - 70°	Características de administración	
Alcance de bandeja	0 - 355°	Administración basada en web	✓
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Navegador web	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Análisis de comportamiento	Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea
Velocidad de obturador	1/3 s-1/100,000 s	Programación de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual		
Sensor de la imagen			
Número de sensores	1		
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")		
Escaneado progresivo	✓		

Sensor de la imagen		Control de energía	
Tipo de sensor *	CMOS	Alimentación *	CC, PoE
Número de píxeles efectivos (A x V)	2688 x 1520 Píxeles	Consumo de energía (max)	5,9 W
Sistema de lentes		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	7,2 W
Número de lentes *	1	Voltaje de salida CC	12
Intervalo de longitud focal	2.1 - 2.8 - 3.6 - 6 mm	Condiciones ambientales	
Apertura máxima	1,4	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Vídeo		Requisitos del sistema	
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Total de megapíxeles *	4 MP	Peso y dimensiones	
Formatos de vídeo compatibles	H.264+, H.265+	Altura	64,8 mm
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.265, M-JPEG	Diámetro	11,1 cm
Reducción de ruido	✓	Peso	423 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Empaquetado	
Tipo de control de ganancia	Auto	Peso del paquete	530 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6923172541765

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.