

MPN: 0070-24122-WATERPROOF

Monitor de vigilancia de 22" Full-HD

24/7 - Resistente al agua y al vandalismo. 1x HDMI 2.0, 1x VGA, 1x BNC out, 2x BNC IN, 1x USB, 2x Altavoces. IP 67/22

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resolución de 1920 x 1080P
- Pantalla LED de grado industrial
- Diseñado para CCTV
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
- Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- Estado de funcionamiento 24/7, operando continuamente durante 5 años
- Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación
- Menú con controlador conveniente



Tamaño VESA: 100x100

- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Incluye cable de alimentación EU + UK
- Incluye cable HDMI
- Resistente al agua IP67 en el frente y IP22 en los conectores
- Resistente al vandalismo en el frente IK10

Especificaciones

Design	Código de protección (IP)	IP67
	Código IK	IK10
	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Protección	Vandal proof, Waterproof
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	22 "
	Matriz de píxeles	0.630(H)×0.630(V) mm
	Relación contraste (típica)	1000:1

Display	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Píxeles
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo de retroiluminación	LED
	Tipo HD	Full HD
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm
	Plug and play	Yes
	VESA	Yes
	Visualización en pantalla (OSD)	Yes
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes
	Número de altavoces	2
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU, Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2x3W (Stereo)
	Área de visualización activa (AnxAl)	476.64mm(W)×268.11mm(H) mm
	Brillo	350 cd / m ²
	Certificación	EMC Class A
	Consumo de energía (máx.)	30 Watt
	Control automático de brillo	Yes
	Dimensiones (AnxPxAl)	516 x 54 x 314 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	635 x 172 x 440 mm
	Entrada/salida de audio	Yes
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Idioma de visualización	English
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Número de colores	16.78 million colours
	Peso	6150 g
	Power consumption	30 W
	Protección de cristal	Yes
	Puertos USB	1
	Relación contraste	1000:1
	Sensor de luz	Yes
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM

Other features	Soporte	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	No
	Guía de inicio rápido	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos de entrada BNC	2
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	30 W
	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100-240V V
Technical details	Período de garantía	5 año(s)
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

