

MPN: POEINJ-30W-UK

30W, 802.3af/at, PoE, Inyector UK

100-220V, 50-60HZ, 52V DC, Velocidad máxima: 1000Mbps, Distancia de transmisión: 100m



El POEINJ-30W es un dispositivo PoE (Power over Ethernet) Gigabit de un solo puerto con dos puertos RJ45, un puerto para la entrada de datos Ethernet y otro puerto para la salida integrada de datos y suministro de energía. Dado que el suministro de energía en sí no tiene la función de conmutación de datos, necesita trabajar junto con un conmutador de red. Mezcla los datos del conmutador de red con el suministro de energía y transmite los datos y el suministro de energía al terminal remoto alimentado a través del cable de red. Esto puede resolver las restricciones de diseño debido a la línea de alimentación de ingeniería. El dispositivo puede proporcionar suministro de energía PoE a aquellos dispositivos Ethernet que cumplan con el estándar internacional IEEE802.3af/at, como enrutadores, conmutadores, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP, terminales de red industriales y cámaras de red, etc. Proporciona soluciones de ingeniería eficientes para ubicaciones donde no hay energía disponible en el extremo remoto o donde el uso de energía a través del cable Ethernet aumenta la fiabilidad del sistema y simplifica la instalación del equipo.

- Estándar IEEE802.3af/at
- Soporte activo y salida de datos Gigabit
- 100-220V AC, 50-60HZ, 52VDC/0.58A
- Distancia de transmisión de datos y energía PoE 100m
- Potencia del adaptador: 30W
- Incluye cable de alimentación de 1.0m para UK
- Protección de energía para sobretensión/subtensión de entrada, sobretensión de salida, y protección contra cortocircuitos de sobrecorriente en cada salida y otras funciones
- Fiabilidad del sistema: MTBF100k horas
- Interferencia conducida (CE) e interferencia radiada (RE), conforme al estándar EN55022, CLASE B

Especificaciones

Features	Certificación	CE, FCC
	Conformidad RoHS	Yes
	Plug and play	Yes
Network	Alimentación PoE	Yes
	Cable estándar	Cat5
	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
	Tecnología de cableado	10/100
	Tipo de interfaz Ethernet	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
	Tipos de cables compatibles	Cat5
	Velocidades datos Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	20 - 85 %
	Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C

Operational conditions	(T-T)	0 - 40 °C
Packaging content	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Ports & interfaces	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	2
Power	Apto para su uso en el país / ubicación	United Kingdom
	Potencia de salida	30 W
	Voltaje alimentación PoE	48 V
	Voltaje de entrada del adaptador AC	100 - 240 V
Technical details	Certificados de sostenibilidad	RoHS
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	2 Año/s

Otros productos de esta serie

Potencia de salida	Europe	United Kingdom
15,4	POEINJ-15W	POEINJ-15W-UK
30,0	POEINJ-30W	POEINJ-30W-UK

Otras imágenes

