

MPN: PROHDMIOP50AM

Cable HDMI Óptico Blindado 4K de 50m

Compatibilidad HDMI 2.0 con soporte para 4K/60Hz 4:4:4 18Gbps, HDR 12 bits, HDCP2.2, 3D y ARC. Tamaño delgado de 4.0mm.\nInstalación típica: \nLugares donde se requiere alta resolución a larga distancia.\n\nResistencia a la tracción (resistencia al tirón): 20 kg.\nCarga máxima de presión sobre el cable: 305 kg.

- Soporte CEC y ARC
- El cable está construido con fibra óptica de estándar militar
- Consumo de energía de solo 0,25W
- La fibra óptica está cubierta con cables de cobre
- El relleno de Kevlar en el interior hace que el cable sea extremadamente fuerte y robusto
- El anillo de bloqueo en la cabeza del cable asegura que no haya daños por tirones
- La cabeza del cable está hecha de metal moldeado
- Los pines del conector están bañados en oro para un contacto confiable y perfecto
- El convertidor de fibra óptica es un conjunto de chips de altísima calidad
- Radio de curvatura mínimo: 20mm



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes
	Canal Ethernet HDMI	Yes
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI Type A (Standard)
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI Type A (Standard)
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	HDCP	Yes
	Longitud del cable	50 m
	Material cubierta del cable	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Material del cable	Fiber optic
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Modos de vídeo compatibles	2160p
	Plug and play	Yes

Features	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	4096 x 2160 Pixeles
	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
7,5	PROHDMIOP7.5AM
10,0	PROHDMIOP10AM
15,0	PROHDMIOP15AM
20,0	PROHDMIOP20AM
30,0	PROHDMIOP30AM
40,0	PROHDMIOP40AM
50,0	PROHDMIOP50AM
70,0	PROHDMIOP70AM
100,0	PROHDMIOP100AM

Otras imágenes

