Aktywny kabel optyczny USB Type-C™ do DisplayPort, 8K 60 Hz, 40 Gbps, 5 m

Opis

Kabel Delock pozwala na podłączenie monitora DisplayPort do urządzenia z USB-C™ lub ortem Thunderbolt™ 3, takiego jak MacBook lub Chromebook. Interfejs obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode.

Aktywny kabel optyczny

Ten aktywny kabel optyczny za pomocą światłowodu zapewnia bardzo szybki przesył sygnału. W porównaniu z tradycyjnym kablem miedzianym jest bardziej miękki, cieńszy, lżejszy i może przesyłać sygnały na większe odległości bez strat.

Idealny dla graczy

Dzięki obsłudze maksymalnej przepustowości 40 Gbps możliwe jest wyświetlanie treści w rozdzielczości do 8K przy 60 Hz, a nawet do 240 Hz przy rozdzielczości 4K.



Numer artykułu 81604

EAN: 4043619816040

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x USB Type-C™ męski
  1 x DisplayPort męski
- Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy światłowodowo-miedziany
- Specyfikacja DisplayPort 2.1
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Kierunek transmisji sygnału: wejście USB Type-C™ > wyjście DisplayPort
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  7680 x 4320 @ 60 Hz
  3840 x 2160 @ 240 Hz
- Obsługa Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługuje prędkość przesyłu danych UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 48 mm
- LS0H (bezhalogenowy)
- Pozłacane styki
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 5 m

Zawartość opakowania

- Kabel USB-C™ do DisplayPort

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 2.1 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	40 Gbps
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 50 °C
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Właściwości fizyczne

Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	5 m
Najmniejszy promień skrętu:	48 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**