



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849RP-ZS-IL cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: IPC-HDBW3849RP-ZS-IL

Nombre del producto : IPC-HDBW3849RP-ZS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849RP-ZS-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,007 lx, Ángulo de rotación: 355°, Campo de visión vertical (módulo térmico): 58°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Pixeles. Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 dB

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos de compresión de video	H.264, H.265
Colocación soportada *	Interior y exterior		352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos gráficos soportados	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓		
Modo día / noche	✓		
Luz integrada	✓		
Rango dinámico	120 dB	Velocidad de cuadro	30 pps
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Emisión de vídeo	✓
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
		Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
		Smart IR	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Almohadilla	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Tipo de montaje *	Techo	Canales de salida de audio	1.0 canales
Color del producto *	Blanco	Formatos de audio soportados	G.711, G.723, G.726, PCM
Material de la carcasa	Metal	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Código IP (International Protection)	IP67	Micrófono incorporado	✓
Código IK	IK10	Rango de velocidades de transferencia de bits	3 - 8192 Kbit/s
Cámara fotográfica		Conexión	
Iluminación mínima	0,007 lx	Ethernet *	✓
Ángulo de rotación	355°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Campo de visión vertical (módulo térmico)	58°	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ángulo de visión de la lente, horizontal	114 - 32°		IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Ángulo de visión de la lente, vertical	58 - 17°	Protocolos de red compatibles	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	138 - 36°		
Ángulo de inclinación	0 - 80°		
Alcance de bandeja	0 - 360°		
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior		
Velocidad de obturador	1/3 s-1/100,000		
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual		
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8		
Sensor de la imagen			
Número de sensores	1	Wifi *	✗
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Bluetooth *	✗
Escaneado progresivo	✓	Número de usuarios	20 usuario(s)
Tipo de sensor *	CMOS	Nivel de acceso del usuario	Usuario

Sensor de la imagen		Medios de almacenaje	
Número de píxeles efectivos (A x V)	3840 x 2160 Píxeles	Tarjeta de lectura integrada	✓
Cámara panorámica		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica)	56 dB	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Sistema de lentes		Capacidad de ROM	256 MB
Número de lentes *	1	Capacidad de RAM	1024 MB
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Puertos e Interfaces	
Autoenfoque	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enfoque fijo	✓	Seguridad	
Enfoque	Motorizado/Manual	Canales de entrada de alarma	1
Apertura máxima	1	Canales de salida de alarma	1
Distancia de detección (angular)	89,9 m	Protección mediante contraseña	✓
Distancia de detección (tele)	257,4 m	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de observación (angular)	36 m	Espejo	✓
Distancia de observación (tele)	103 m	Autenticación de resumen	✓
Distancia de reconocimiento (angular)	18 m	Características de administración	
Distancia de reconocimiento (tele)	51,5 m	Firmware actualizable	✓
Distancia de identificación (angular)	19 m	Programación de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS
Distancia de identificación (tele)	25,7 m	Control de energía	
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m	Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna		Consumo de energía (max)	9 W
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	3,9 W
Distancia de visión nocturna	50 m	Voltaje de salida CC	12
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Condiciones ambientales	
Número de LEDs de iluminación	2	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	8 MP	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
		Peso y dimensiones	
		Altura	94 mm
		Diámetro	12,2 cm
		Peso	560 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	740 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554925894

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.