



Accesorios compatibles

Chasis rack 4U para servidor

CoolBox SRM-44500

CoolBox

Kit pedestal

Si desea instalar el chasis en formato pedestal, el kit PIE-SRM proporciona lo necesario (patas con tornillería y asas especiales de reemplazo)

Guías (Juego de 2 guías de 22")

COO-SRM-GUIA22 / 8436556148408

El chasis servidor es compatible con las guías universales de 20" y 26"

Módulos HotSwap

- Módulo HotSwap HSW-2533 para 3 unidades SATA/SAS de 3.5"/2.5". Utilizando 2 bahías de 5"¼, permite instalar hasta 3 unidades de disco SATA o SAS (tanto de 3.5" como de 2.5") en su interior con funcionalidad de extracción en caliente. Cuenta además con cerradura para limitar el acceso a las unidades de disco instaladas

- Módulo HotSwap HSW-1542 para 4 unidades SATA/SAS de 2.5". Utilizando únicamente una bahía de 5"¼, este módulo cuenta con 4 bandejas de extracción en caliente para la instalación de hasta 4 unidades de disco de 2.5" con conexión SATA o SAS.

La extracción de las unidades está limitada también mediante cerradura.

Módulo de bahías extra

Si necesita más capacidad de almacenamiento de la que proporciona el chasis SRM44500, el módulo HDC-SRM-L le permite sustituir el que contiene el ventilador frontal de 120mm, proporcionando 3 bahías de 5"¼ y una de 2.5" adicionales, con lo que dispondrá de un total de 4 bahías internas de 3.5", 6 de 5"¼ y 2 de 2.5"

COO-HDC-SRM-L / 8436556145865



COO-HSW-2533 / 8436556145889

COO-PIE-SRM / 8436556145858



COO-HSW-1542 / 8436556145872