

MPN: PROHDMIHDMFM5

## Cable HDMI Pro 5m M/F con alimentación USB

Cable HDMI 2.0 de alto rendimiento y alta velocidad de 18 Gbit con Ethernet y carcasa de metal.

Soporta resoluciones de hasta 4K@60Hz con HDCP 2.2, CEC y ARC  
Ultra flexible.

Características de diseño únicas hechas para entornos AV profesionales.

Cable USB para inyección de energía (cables de fibra).

El extremo hembra HDMI tiene orejetas para asegurar y montar el cable, por ejemplo, debajo de una mesa.

- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K (4096x2160p @60Hz), incluyendo video 3D
- Soporta tasa de muestreo 4:4:4
- Velocidad de transferencia 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de retorno de audio
- Sincronización automática de labios
- Soporta hasta 32 canales de audio y una tasa de muestreo de audio de 1536 kHz



## Especificaciones

Features		
3D	Yes	
Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes	
Canal de retorno de audio (ARC)	Yes	
Canal Ethernet HDMI	Yes	
Cantidad por pack	1 pieza(s)	
Color producto	Black	
Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes	
Conector 1	HDMI Type A (Standard)	
Conector 1 género	Male	
Conector 2	HDMI Type A (Standard)	
Conector 2 género	Female	
Factor forma conector 1	Straight	
Factor forma conector 2	Straight	
HDCP	Yes	
Longitud del cable	5 m	
Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)	
Material del cable	Copper	

<b>Features</b>	<b>Máxima frecuencia de actualización</b>	602 Hz
	<b>Modos de vídeo compatibles</b>	2160p, 4320p
	<b>Plug and play</b>	Yes
	<b>Profundidad de color</b>	16 bit
	<b>Resolución máxima</b>	4096 x 2160 Pixeles
	<b>Resoluciones gráficas soportadas</b>	4096 x 2160
	<b>Revestimiento de contactos del conector</b>	Gold
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	28
	<b>Tecnología de alto rango dinámico (HDR)</b>	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	<b>Tecnologías Dolby</b>	DTS-HD Master Audio
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	18 Gbit/s
	<b>Versión HDCP</b>	2.2
	<b>Versión HDMI</b>	2.0
<b>Operational conditions</b>	<b>Temperatura de funcionamiento (T-T)</b>	-20 - 60 °C
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Vivolink
	<b>Warranty</b>	99 Año/s

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Low smoke zero halogen (LSZH)	Polyvinyl chloride (PVC)
2,0	PROHDMIHDMFM2-L SZH	PROHDMIHDMFM2
3,0	PROHDMIHDMFM3-L SZH	PROHDMIHDMFM3
5,0	PROHDMIHDMFM5-L SZH	PROHDMIHDMFM5

## Otras imágenes

