



LevelOne GES-2110P switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : LevelOne

Código del producto: GES-2110P

Nombre del producto : GES-2110P

LevelOne GES-2110P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Capa del interruptor	L2	Consumo de energía (max)	150 W
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección de sobrecarga	✓
Administración basada en web	✓	Voltaje de protección contra sobretensión	8 kV
Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	130 W
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Espejeo de puertos	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Disipación del calor	40,94 BTU/h
Soporte de control de flujo	✓	Peso y dimensiones	
Adición de vínculos	✓	Ancho	271 mm
Control de transmisión de tormentas	✓	Profundidad	181,5 mm
Limitar tasa	✓	Altura	44,5 mm
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Peso	1,2 kg
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Contenido del embalaje	
Soporte VLAN	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN	Guía de configuración rápida	✓
Número de VLANs	32	Estante de montaje	✓
Transmisión de datos		Empaquetado	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Tipo de embalaje	Caja
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Ancho del paquete	350 mm

Transmisión de datos		Empaquetado	
Número de colas	4	Profundidad del paquete	267 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura del paquete	89 mm
Tramas Jumbo	9000	Peso del paquete	1,75 kg
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Sostenibilidad	
Seguridad		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
IGMP	✓	Detalles técnicos	
Funciones de multidifusión		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	12 pieza(s)
Multidifusión, soporte	✓	Longitud del palé	80 cm
Diseño		Anchura del palé	120 cm
Montaje en rack *	✗	Altura del palé (en avión)	182,4 cm
Color del producto	Negro	Aprobaciones reguladoras	
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Desempeño		Certificación	UKCA, FCC Class A
Memoria Flash	2 MB	Datos logísticos	
Nivel de ruido	0 dB	Peso neto de caja	1 kg
Sin ventilador	✓	País de origen	China
Tiempo medio entre fallos	43800 h	Ancho de la caja principal	480 mm
Control de energía		Longitud de la caja	370 mm
Fuente de energía *	AC/PoE	Alto de la caja principal	560 mm
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Peso del envase completo	18,5 kg
		Cantidad por caja	10 pieza(s)



4015867229217



0846359058411



846359058411

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.