

# Lancom 1800VA - Router - DSL-Modem 4-Port-Switch

1GbE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	62165
EAN/UPC	4044144621659



## Beschreibung

LANCOM 1800VA - Router - DSL-Modem 4-Port-Switch - 1GbE

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM 1800VA - Router - DSL-Modem - Desktop
Gerätetyp	Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	VDSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	VLAN IDs: 4096 VPN-Tunnel: 5
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TPv3, ARP, DHCP, IPv4, DHCPv6, LDRA, BOOTP, IPv6, HTTP, HTTPs, Bonjour, PPPoE, RTP, TFTP
Routing Protocol	GRE, RIP-2, BGP-4, OSPFv2, LISP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RADIUS, ICMP, NTP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TACACS+, SLAAC
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, MLD-Snooping, EoGRE, LLDP-Support, DHCPv6 Snooping, STP Support, RSTP-Unterstützung, Proxy ARP, LACP-Support, DiffServ-Unterstützung, QoS, ToS, IPS, IP-Spoofing, ACL Support, DoS protection, URL-Blocker, Passwortschutz, Reset-Taste, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, SD-WAN-Support, ARF, HTTP-Server, DNS-Klient, DNS-Server, DNS-Relais, DNS proxy, dynamischer DNS-Client, DHCP-Client, DHCP-Relais, DHCP-Server, NTP-Klient, SNTP-Server, richtlinienbasierte Weiterleitung, Bonjour-Proxy, DHCPv6 Client, DHCPv6 Relais, DHCPv6 Server, SNTP-Unterstützung, PIM, IGMP-Proxy, MLD-Proxy, PPP, E-Mail-Meldung, SNMP Traps, VRRP-Unterstützung, FirmSafe, Lastenausgleich, IPSec über HTTPS, Echtzeituhr, SCEP, OCSP-Unterstützung, IPSec NAT-T, Dynamic DNS, 2-Faktor-Authentifizierung, SIP ALG, 1 Ventilator
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.3 cm x 19 cm x 4.4 cm
Gewicht	715 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.