

MPN: SSTP60025R

## Cable de Red CAT6 S/FTP 0.25m, Rojo

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Se producen con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos. Además, este cable está fabricado con blindaje, lo que protege contra las EMI (interferencias electromagnéticas). Las EMI pueden causar diafonía entre circuitos, resultando en degradación de datos, aumento de errores y tasas de transmisión más lentas, pero al usar este cable blindado evitarás este problema.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 250 piezas.
- Blindaje S/FTP, protege contra EMI (interferencias electromagnéticas)
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro

## Especificaciones

<b>Certificates</b>	<b>Certificación</b>	EIA/TIA 568
<b>Features</b>	<b>Blindaje de cable</b>	S/FTP (S-STP)
	<b>Cable estándar</b>	Cat6
	<b>Color producto</b>	Red
	<b>Conector 1</b>	RJ45
	<b>Conector 1 género</b>	Male
	<b>Conector 2</b>	RJ45
	<b>Conector 2 género</b>	Male
	<b>Conformidad RoHS</b>	Yes
	<b>Frecuencia</b>	250 MHz
	<b>Libre de halógeno</b>	Yes
	<b>Longitud del cable</b>	0,25 m
	<b>Material conductor</b>	Copper
	<b>Material cubierta</b>	Low smoke zero halogen (LSZH)
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	27
	<b>Tipo de conductor</b>	Stranded
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	10000 Mbit/s
<b>Other features</b>	<b>Características técnicas</b>	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	<b>Serie producto</b>	Round Cable
<b>Packaging data</b>	<b>Cantidad por pack</b>	1 pieza(s)

<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diámetro exterior</b>	6 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,15	SSTP60015S	SSTP60015B	SSTP60015G	SSTP60015
0,25	SSTP60025S	SSTP60025B	SSTP60025G	SSTP60025
0,5	SSTP6005S	SSTP6005B	SSTP6005G	SSTP6005
1,0	SSTP601S	SSTP601B	SSTP601G	SSTP601
1,5	SSTP6015S	SSTP6015B-AG	SSTP6015G-AG	SSTP6015
2,0	SSTP602S	SSTP602B	SSTP602G	SSTP602
3,0	SSTP603S	SSTP603B	SSTP603G	SSTP603
5,0	SSTP605S	SSTP605B	SSTP605G	SSTP605
7,0	SSTP607S	SSTP607B	SSTP607G	SSTP607
10,0	SSTP610S	SSTP610B	SSTP610G	SSTP610
15,0	SSTP615S	SSTP615B	SSTP615G	SSTP615
20,0	SSTP620S	SSTP620B	SSTP620G	SSTP620
25,0				SSTP625
30,0				SSTP630
50,0				SSTP650

Longitud del cable	Orange	Purple	Red	White
0,15	SSTP60015O	SSTP60015P	SSTP60015R	SSTP60015W
0,25	SSTP60025O	SSTP60025P	SSTP60025R	SSTP60025W
0,5	SSTP6005O	SSTP6005P	SSTP6005R	SSTP6005W
1,0	SSTP601O	SSTP601P	SSTP601R	SSTP601W
1,5	SSTP6015O	SSTP6015P	SSTP6015R	SSTP6015W
2,0	SSTP602O	SSTP602P	SSTP602R	SSTP602W
3,0	SSTP603O	SSTP603P	SSTP603R	SSTP603W
5,0	SSTP605O	SSTP605P	SSTP605R	SSTP605W
7,0	SSTP607O	SSTP607P	SSTP607R	SSTP607W
10,0	SSTP610O	SSTP610P	SSTP610R	SSTP610W
15,0	SSTP615O	SSTP615P	SSTP615R	SSTP615W
20,0	SSTP620O	SSTP620P	SSTP620R	SSTP620W
25,0				SSTP625W
30,0				SSTP630W
50,0				SSTP650W

Longitud del cable	Yellow
0,15	SSTP60015Y
0,25	SSTP60025Y
0,5	SSTP6005Y
1,0	SSTP601Y
1,5	SSTP6015Y
2,0	SSTP602Y
3,0	SSTP603Y
5,0	SSTP605Y
7,0	SSTP607Y
10,0	SSTP610Y
15,0	SSTP615Y
20,0	SSTP620Y
25,0	
30,0	
50,0	

## Otras imágenes

