

FICHA TÉCNICA TERMO ELÉCTRICO AQUA+ VERTICAL

Modelo	30VR	50VR	50slim	80VR	100VR	150VR
Capacidad (Lts.)	30	50	50	80	100	148,5
Potencia (W)	1500	1200	1200	1200	1500	1500
Voltaje (V)	230-240V					
Termostato	Thermowatt de doble seguridad					
Regulación exterior	SI					
Rango de temperatura (°)+-3%	35-72					
Aislamiento	Poliuretano 100% libre de HCFC'S					
Espesor del aislamiento (mm)	200					
Depósito	Acero esmaltado a 850°					
Carcasa exterior	Epoxi blanco					
Conexiones hidráulicas	1/2"					
Presión nominal (bar)	7,5					
Presión máxima (bar)	8					
Instalación	Vertical					
Tiempo de calentamiento	1H:45min	2H:14min	2H:25min	2H:54min	4h:15min	6H:10min
Clase energética	C	C	C	C	C	C
Perfil de carga	S	M	M	M	L	XL
Eficiencia energética	36,40%	37,10%	36,80%	36,09%	37,02%	38,43%
Consumo anual (Kw/a)	573	1388	1398	1395	2735	4359
Dimensiones (mm)	545x385x404	600x450x470	760x380x410	820x450x470	1000x450x470	1310x450x470
Peso (Kg.)	12	18,5	18	23	26	34
Cantidad por contenedor 40"	560	480	500	360	290	120



Accesorios incluidos: válvula de seguridad, conexiones antielectrolisis y anclajes para colgar

