

Biała, zewnętrzna kierunkowa antena WiFi 2,4 GHz N ze złączem męskim, 8 dBi z kablem przyłączeniowym RG-58, 50 cm

Opis

Tą antenę WLAN firmy Delock można podłączyć do urządzenia WLAN z interfejsem N w celu wysyłania i odbierania sygnałów na zewnątrz.



0.5 m

Numer artykułu 90761

EAN: 4043619907618

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x N męski
- Zakres częstotliwości: 2400 MHz - 2500 MHz
- Siła anteny: 8 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polarizacja: pionowa
- Pozioma szerokość wiązki : 70°
- Pionowa szerokość wiązki : 65°
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Obudowa kolor: biały
- Klasa ochrony: IP65
- Typ przewodu: RG-58
- Długość kabla ze złączem: ok. 50 cm
- Średnica masztu: ok. 35 - 50 mm
- Maksymalna prędkość wiatru: 36,9 m/s
- Wymiary (DxSxW): ok. 140 x 120 x 40 mm
- Waga: ok. 425 g


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem N

Zawartość opakowania

- Antena
- Części montażowe: nakrętka, podkładka, uchwyt montażowy i uchwyt montażowy masztu.

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	pole
Klasa ochrony:	IP65
Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x N męski
---------	-------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	2400 - 2500 MHz
Siła anteny:	8 dBi
Pozioma szerokość wiązki:	70°
Szerokość wiązki pionowa:	65°
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 55° C
Wilgotność:	< 95 %
Polaryzacja:	vertikal
Moc transmisji:	max. 50 W
VSWR:	< 2,0

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	directional
Obudowa kolor:	biały
Materiał obudowy:	ABS
Waga:	425 g
Kategoria kabla:	coaxial cable

Typ przewodu:	RG-58
Tłumienie przewodu:	0,502 dB @ 1,0 GHz pro Meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	50 cm
Długość:	140 mm
Szerokość:	120 mm
Wysokość:	40 mm
Maksymalna prędkość wiatru:	36.9 m/s
Średnica kabla:	4.95 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
 Kod pocztowy 14167
 Miasto Berlin
 Kraj Deutschland
 Email info@delock.de
 Strona internetowa www.delock.de

