



APC AP7921B unidad de distribución de energía (PDU) 8 salidas AC 0U/1U Negro

Marca : APC

Código del producto: AP7921B

Nombre del producto : AP7921B


APC AP7921B. PDU tipos: Regulado, Conmutado, Capacidad del rack: 0U/1U, Montaje: Horizontal/Vertical. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C20 acoplador. Longitud de cable: 2,5 m. Monitoreo: Corriente, Poder, Tensión, Salida de control: Bloqueo, Reciclaje, Apagar, Encender. Voltaje nominal de entrada: 200-230 V, Máxima corriente: 16 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz



Diseño		Aprobaciones reguladoras	
PDU tipos *	Regulado, Conmutado	Certificación	cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL 60950, UL Listed, VDE, VCCI, REACH
Capacidad del rack *	0U/1U		
Montaje	Horizontal/Vertical		
Color del producto	Negro		
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de salidas AC *	8 salidas AC	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Conector	C20 acoplador	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 65 °C
Tipo de salida AC *	C13 acoplador	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tipo de conexión de entrada	IEC-320 C20	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Características		Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Longitud de cable	2,5 m	Altitud no operativa	1 - 15000 m
Características de administración		Peso y dimensiones	
Monitoreo	Corriente, Poder, Tensión	Ancho	445 mm
Salida de control	Bloqueo, Reciclaje, Apagar, Encender	Profundidad	108 mm
Control de energía		Altura	44 mm
Voltaje nominal de entrada *	200-230 V	Peso	2,27 kg
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Empaquetado	
Máxima corriente *	16 A	Peso del paquete	3,45 kg
Voltaje nominal de salida	208-230 V	Ancho del paquete	470 mm
Capacidad de carga	3680 VA	Profundidad del paquete	343 mm
Máxima corriente de entrada por fase	16 A	Altura del paquete	70 mm
Corriente total máxima por fase	16 A	Datos logísticos	
Potencia máxima	3680 W	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	915,89
Aprobaciones reguladoras			
Certificados de conformidad	RoHS		



0731304331629



731304331629

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.