

MPN: 0070-24110-M

Monitor de vigilancia de 10" Full-HD 24/7. 2x HDMI 2.0, 1x VGA, 1x entradas BNC. 1x salida BNC, 2x altavoces, PSU.

Descubre la Pantalla Ernitec de 10.1": Tu Solución Visual Definitiva

Presentamos la Pantalla Ernitec de 10.1", diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y versatilidad para diversas aplicaciones.

Con una impresionante resolución de 1920×1080 y 16.7 millones de colores vibrantes, esta pantalla garantiza visuales nítidos que mejoran cualquier experiencia de visualización.

Especificaciones Clave:

Tamaño de Pantalla: 10.1 pulgadas

Modo de Pantalla: 16:9

Brillo: 350 cd/m²

Relación de Contraste: 500:1

Tiempo de Respuesta: 4 ms

Área Activa de Pantalla: 211.2 mm (Ancho) × 158.4 mm (Alto)

Paso de Pixel: 0.264 mm (Horizontal) × 0.264 mm (Vertical)

Opciones de Conectividad:

Entradas:

2 × Entradas BNC

1 × Entrada VGA

1 × Entrada HDMI

1 × Entrada Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr

1 × Entrada de Energía

Compatibilidad con Cámaras:

Cámaras TVI: Soporta 5MP/8MP hasta 300 metros

Cámaras AHD: Soporta 5MP/8MP hasta 500 metros

Cámaras CVI: Soporta 2MP/5MP hasta 500 metros

Características Amigables para el Usuario:

Control OSD: Ajusta fácilmente configuraciones como brillo, contraste, posición horizontal y vertical, reloj, fase y color.

Opciones de Montaje: Compatible con montajes de soporte y montajes VESA (75x75 mm).

Durabilidad:

Temperatura de Operación: -30 a +85 °C, asegurando un rendimiento confiable en diversos entornos.

Compatibilidad Automática: Compatibilidad con PAL/NTSC/SECAM para un uso versátil.

Eleva tus capacidades de visualización con la Pantalla Ernitec de 10.1", perfecta para monitoreo de seguridad, presentaciones y más. ¡Experimenta la diferencia en claridad y funcionalidad hoy mismo!

- 1 entrada BNC + 1 salida BNC



Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Metal
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	10,1 "
	Matriz de píxeles	0.630(H)×0.630(V) mm
	Relación contraste (típica)	500:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Píxeles
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo de retroiluminación	LED
	Tipo HD	Full HD
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	75 x 75 mm
	VESA	Yes
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2x3W (Stereo)
	Área de visualización activa (AnxAl)	211.2mm(W)×158.4mm(H) mm
	Certificación	EMC Class A
	Dimensiones (AnxPxAl)	260 x 43 x 185 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	430 x 125 x 260 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Número de colores	16.78 million colours

Other features	Peso	2000 g
	Power consumption	10 W
	Relación contraste	1000:1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	Stand mount, VESA mount 75 x 75 mm
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	Yes
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	Entrada de audio	1
	Puertos de entrada BNC	1
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	2
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
	Vídeo componente (YPbPr/YCbCr) en	1
Technical details	Período de garantía	5 año(s)
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

