


Viewsonic CDE5514-2C pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 14 24/7

Marca : Viewsonic

Código del producto: CDE5514-2C

Nombre del producto : CDE5514-2C

Viewsonic CDE5514-2C. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 14. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	TFT	Ancho del marco (superior)	9,9 mm
Retroiluminación LED	✓	Pantalla antirreflectante	✓
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Desempeño	
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	Utilizar con *	Comercial
Tecnología de visualización *	LCD	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Control de energía	
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Consumo energético *	66,35 W
Tipo HD *	4K Ultra HD	Clase de eficiencia energética (SDR)	E
Pantalla táctil *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Relación de aspecto nativa	16:9	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tiempo de respuesta	8 ms	Sistema informático	
Razón de contraste (típica)	1200:1	Procesador incorporado *	✓
Relación de contraste (dinámico)	2000:1	Fabricante de procesador	ARM
Ángulo de visión, horizontal	178°	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A73
Ángulo de visión, vertical	178°	Número de núcleos de procesador	4
Área de visualización activa (A x A)	1209,6 x 680,4 mm	Memoria interna	4 GB
Vida útil de la pantalla	50000 h	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Sistema operativo instalado	Android 14
Índice de niebla	25%	Peso y dimensiones	
Dureza de la superficie	3H	Ancho de la pantalla	1233 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad de pantalla	62 mm
Número de puertos HDMI *	4	Altura de pantalla	703,5 mm
Versión HDMI	2.1	Peso de pantalla	12,9 kg
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Peso	12,9 kg
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Empaquetado	
Puerto DVI *	✗	Ancho del paquete	1332 mm
Versión de DisplayPort	1.2	Profundidad del paquete	156 mm
Puerto USB *	✓	Altura del paquete	839 mm
Cantidad de puertos USB	3	Peso del paquete	18 kg
Versión USB	2.0		
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C		
Suministro de potencia USB	✓		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	15 W	Mando a distancia incluido	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Pilas incluidas	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, RS-232
RS-232	✓	Kit de montaje	✓
Audio digital, salida optica	1	Condiciones ambientales	
Salida de audio para PC	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Audio		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altavoces incorporados *	✓	Datos logísticos	
Número de altavoces incorporados	2	Cantidad por caja	1 pieza(s)
Potencia estimada RMS	20 W	Longitud del palé	114 cm
Diseño		Anchura del palé	145 cm
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Altura del palé	96,9 cm
Colocación soportada *	Interior	Código de Sistema de Armomización (SA)	8528521000
Orientación	Horizontal/Vertical	Conexión	
Color del producto *	Negro	Ethernet *	✓
Forma de la pantalla	Plana	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
montaje VESA *	✓	Wifi *	✓
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Detalles técnicos	
Ancho del marco (inferior)	9,9 mm	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Ancho del marco (lateral)	9,9 mm	Certificados de conformidad	CB, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus
		Otras características	
		Software incluido	AirSync, Manager



0766907036329



766907036329

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.