

MPN: 0070-24122-F

Monitor de vigilancia de 22" Full-HD 24/7 - Sin marco

Ernitec Monitor de 22" Sin Marco: El Campeón en Relación Calidad-Precio

Descubre el Monitor Ernitec de 22" Sin Marco, un panel LCD DID de nivel industrial diseñado para operar de manera continua 24/7.

Este potente dispositivo combina asequibilidad con un rendimiento excepcional, convirtiéndose en la elección perfecta para entornos exigentes.

Características Clave:

Resolución Impresionante: Disfruta de una resolución física de 1920x1080 que ofrece imágenes nítidas y vibrantes.

Tiempo de Respuesta Rápido: Con un tiempo de respuesta de 5ms, experimenta un movimiento fluido sin ningún efecto fantasma en la imagen.

Tecnología Avanzada: Equipado con la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido, este monitor garantiza imágenes cristalinas.

Ángulo de Visión Amplio: El ángulo de visión de 170° asegura que tu pantalla permanezca libre de distorsiones desde diversas perspectivas.

Procesamiento de Alta Fidelidad: Experimenta una calidad de video brillante y vívida a través del procesamiento digital de alta fidelidad.

Audio Integrado: El altavoz incorporado añade conveniencia, proporcionando sonido sin necesidad de dispositivos externos.

Montaje Flexible: Compatible con VESA 100x100, la instalación es sencilla y adaptable a tu configuración.

El Monitor Ernitec de 22" Sin Marco es tu solución ideal para necesidades de visualización de alta calidad a un precio inmejorable.

¡Eleva tu experiencia visual hoy mismo!

- 24/7
- Monitor de seguridad
- Pantalla
- Monitor de vigilancia para uso 24/7
- Cable HDMI incluido



Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Diseño sin marco	Yes
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	SopORTE desmontable	Yes
Display	3D	Yes

Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	250 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	149 cd / m ²
	Diagonal pantalla	22 "
	Matriz de píxeles	0.248(H)×0.248(V) mm
	Número de colores de pantalla	16.7 million colours
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Píxeles
	Retroiluminación LED	Yes
	Tamaño visible, horizontal	52,1 cm
	Tamaño visible, vertical	29,3 cm
	Tecnología de visualización	LCD, LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de retroiluminación	LED
Tipo HD	Full HD	
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm
	VESA	Yes
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2x3W (Stereo)
	Área de visualización activa (AnxAI)	476.64mm(W)×268.11mm(H) mm
	Certificación	EMC Class A
	Dimensiones (AnxPxAI)	494 x 42 x 286 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAI)	550 x 108 x 413 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Número de colores	16.78 million colours
	Peso	3000 g
	Power consumption	25 W
	Relación contraste	1000:1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100	

Other features	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	Yes
	Cables incluidos	HDMI
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Performance	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	Entrada AC (alimentación)	No
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	13 W
	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
	Socket connector type	C13
	Tipo de alimentación	Industrial
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Diagonal pantalla	
22	0070-24122-F
24	0070-24124-F-B
27	0070-24127-F-B

Otras imágenes

