

MPN: 0070-24222-AC

Monitor de vigilancia Full-HD de 22" para uso continuo 24/7. 1x HDMI 2.0, 1x VGA, 2x entradas BNC. 1x salida BNC, 2x altavoces

Monitor de Seguridad de Alto Rendimiento 24/7

Cuando necesitas una pantalla que dure, Ernitec ofrece este monitor de última generación. Con una entrada BNC, es fácil conectar tu cámara analógica para una integración perfecta.

Características de la Pantalla

- Tamaño de Pantalla: 22 pulgadas
- Área Activa de Visualización: 476.64mm (Ancho) × 268.11mm (Alto)
- Modo de Pantalla: 16:9
- Tipo de LED: TFT-LED
- Resolución: 1920 × 1080
- Color de Pantalla: 16.7 millones
- Paso de Pixel: 0.248mm (Horizontal) × 0.248mm (Vertical)
- Brillo: 250 nits
- Relación de Contraste: 1000:1
- Ángulo de Visión: 178° (Horizontal) / 178° (Vertical)
- Tiempo de Respuesta: 5ms
- Retroiluminación: LED

Entradas y Salidas

- HDMI 2.0: 1
- VGA: 1
- Entrada BNC: 2
- Salida BNC: 1
- Altavoces: 2x 3W (Estéreo)

Vídeo

- Sistema de Color: PAL/NTSC/SECAM
- Control OSD: Ajuste automático, Brillo, Contraste, Posición Horizontal/Vertical, Reloj, Fase, Color, Idioma
- Filtro de Peine 3D: Sí
- Reducción de Ruido de Video: Sí

Energía y Montaje

- Fuente de Alimentación: DC 12V, 50/60Hz
- Temperatura de Trabajo: -30 a +85°C
- Consumo de Energía: ≤25W
- Idiomas del Menú: Inglés, Francés
- Opciones de Montaje: Montaje en soporte, Montaje VESA
- Peso: 3.5kg
- MTBF: 50,000 horas
- Tamaño VESA: 100x100
- Compatibilidad EDID: No compatible

Accesorios Incluidos

- Tornillos
- Sujetacables
- Guía de inicio rápido

Este monitor está diseñado para proporcionar un rendimiento confiable las 24 horas del día, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de seguridad.



- 2 entradas BNC + 1 salida BNC
- Incluye cable de alimentación EU + UK

Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	250 cd / m ²
	Diagonal pantalla	22 "
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Pixeles
	Tamaño visible, horizontal	47,7 cm
	Tamaño visible, vertical	26,8 cm
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
Tipo HD	Full HD	
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm
	VESA	Yes
Other features	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Dimensiones (AnxPxAl)	506 x 48 x 303 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	550 x 108 x 413 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Peso	3500 g
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	No
	Cables incluidos	Power
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Ports & interfaces	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos de entrada BNC	2

Ports & interfaces	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	25 W
	Tipo de enchufe de alimentación	C14 coupler
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

