

Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 męski ze śrubką > DisplayPort żeński 4K czarny

Opis

Ten adapter umożliwia podłączenie monitora DisplayPort przy użyciu wolnego złącza mini DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do Ultra HD (4K) i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p. Śrubka złącza mini DisplayPort zabezpiecza podłączenie przewodu i zapobiega jego przypadkowemu odłączeniu.



25 cm

Numer artykułu 62638

EAN: 4043619626380

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
20 pinowy mini DisplayPort męski ze śrubką > 20 pinowy DisplayPort żeński
- Typ śrubki: #4-40, gwint typu UNC, gwint klasy 3A, śrubka w standardzie amerykańskim
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Połączane złącze
- Transfer sygnałów audio i video
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od monitora i systemu)
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla: ok. 25 cm (ze złączem)
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Wolne żeńskie gniazdo mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Adapter mini DisplayPort > DisplayPort

Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.2
---------------	-----------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x mini DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort żeński

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	32 AWG 5,5 mm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Długość:	25 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de