



## Dahua Technology DHI-ASI3213A-W lector de control de acceso Terminal de reconocimiento facial Negro

**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DHI-ASI3213A-W

**Nombre del producto :** DHI-ASI3213A-W

Dahua Technology DHI-ASI3213A-W. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 10,9 cm (4.3"), Máxima resolución: 480 x 272 Píxeles. Tipo de cámara frontal: Cámara doble, Tipo de sensor: CMOS, Total de megapíxeles: 2 MP. Protocolos de red compatibles: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P. Consumo energético: 18 W, Rango de voltaje DC: 12 V, Corriente CC (máx.): 1,5 A. Ancho: 118 mm, Profundidad: 27,1 mm, Altura: 115 mm

| Detalles técnicos                                                                      |                                                            | Exhibición                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo *                                                                                 | Terminal de reconocimiento facial                          | Tipo de visualizador                              | LCD                                 |
| Tipo de autenticación *                                                                | chip/tarjeta de acceso,<br>Reconocimiento facial           | Diagonal de la pantalla                           | 10,9 cm (4.3")                      |
| Interfaz de Wiegand                                                                    | ✓                                                          | Máxima resolución                                 | 480 x 272 Píxeles                   |
| Lector de huella digital *                                                             | ✗                                                          | Forma de la pantalla                              | Plana                               |
| Lector de código de acceso *                                                           | ✓                                                          | Pantalla táctil                                   | ✓                                   |
| Lector de chip/tarjeta de acceso *                                                     | ✓                                                          | Tecnología touchscreen                            | Capacitiva                          |
| Antipassback                                                                           | ✓                                                          | Cámara fotográfica                                |                                     |
| Distancia de trabajo de contacto                                                       | 3 cm                                                       | Cámara frontal *                                  | ✓                                   |
| Capacidad de las tarjetas                                                              | 5000 tarjetas                                              | Tipo de cámara frontal                            | Cámara doble                        |
| Uso recomendado                                                                        | Interior                                                   | Tipo de sensor                                    | CMOS                                |
| Número de rostros                                                                      | 3000                                                       | Total de megapíxeles                              | 2 MP                                |
| Distancia de reconocimiento facial                                                     | 0,3 - 1,5 m                                                | Máxima resolución de imagen                       | 480 x 272 Píxeles                   |
| Duración de reconocimiento facial                                                      | 0,2 s                                                      | Amplio rango dinámico (WDR)                       | ✓                                   |
| Precisión de reconocimiento facial                                                     | 99,9%                                                      | Luz infrarroja (IR)                               | ✓                                   |
| Número de usuarios                                                                     | 3000 usuario(s)                                            | Puertos e Interfaces                              |                                     |
| Número de contraseñas                                                                  | 3000                                                       | Wifi                                              | ✓                                   |
| Número de registros                                                                    | 300000                                                     | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                   |
| Interoperabilidad                                                                      | ONVIF; CGI                                                 | Protocolos de red compatibles                     | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P |
| Protocolo abierto de dispositivos supervisados (OSDP, Open Supervised Device Protocol) | ✓                                                          | Conectado a PC *                                  | ✗                                   |
| Compatibilidad con kit de desarrollo de software (SDK, Software development kit)       | ✓                                                          | Puertos RS-485                                    | 1                                   |
| Mensajes de voz                                                                        | ✓                                                          | Puerto USB                                        | ✓                                   |
| Botón de salida                                                                        | ✓                                                          | Control de energía                                |                                     |
| Control de bloqueo                                                                     | ✓                                                          | Consumo energético                                | 18 W                                |
| Vigilancia en tiempo real                                                              | ✓                                                          | Rango de voltaje DC                               | 12 V                                |
| Verificación remota                                                                    | ✓                                                          | Corriente CC (máx.)                               | 1,5 A                               |
| Alarma de coacción                                                                     | ✓                                                          | Peso y dimensiones                                |                                     |
| Alarma de manipulación activa                                                          | ✓                                                          | Ancho                                             | 118 mm                              |
| Entrada de contacto de puerta                                                          | 1                                                          | Profundidad                                       | 27,1 mm                             |
| Color del producto                                                                     | Negro                                                      | Altura                                            | 115 mm                              |
| Material de la carcasa                                                                 | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Peso                                              | 250 g                               |
| Exhibición                                                                             |                                                            | Empaquetado                                       |                                     |
| Pantalla incorporada *                                                                 | ✓                                                          | Ancho del paquete                                 | 179 mm                              |
|                                                                                        |                                                            | Profundidad del paquete                           | 190 mm                              |
|                                                                                        |                                                            | Altura del paquete                                | 127 mm                              |
|                                                                                        |                                                            | Peso del paquete                                  | 400 g                               |
|                                                                                        |                                                            | Condiciones ambientales                           |                                     |
|                                                                                        |                                                            | Intervalo de temperatura operativa                | -10 - 40 °C                         |
|                                                                                        |                                                            | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                             |



6923169713434

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.