

MPN: FIB1120005-2

# Cable de Fibra Óptica, ST-ST, Monomodo, Dúplex, OM2 (Naranja), 0.5m

El cable de fibra óptica multimodo 50/125µm OM2 ha sido probado ópticamente para la pérdida de inserción, garantizando alta calidad. Es muy rentable para el cableado de redes en centros de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de parcheo de fibra. Los cables de parcheo OM2 se fabrican utilizando cables LSZH y cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS



## Especificaciones

|                        |                                     |                               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Features               | Color producto                      | Orange                        |
|                        | Conector 1                          | ST/UPC                        |
|                        | Conector 1 género                   | Male                          |
|                        | Conector 2                          | ST/UPC                        |
|                        | Conector 2 género                   | Male                          |
|                        | Conformidad RoHS                    | Yes                           |
|                        | Diámetro del núcleo                 | 50 µm                         |
|                        | Diámetro del revestimiento          | 125 µm                        |
|                        | Estructura modo fibra               | Multi-mode                    |
|                        | Full duplex                         | Yes                           |
|                        | Libre de halógeno                   | Yes                           |
|                        | Longitud del cable                  | 0,5 m                         |
|                        | Material cubierta                   | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|                        | Pérdida de inserción                | 0,3 dB                        |
|                        | Tipo de fibra óptica                | OM2                           |
| Operational conditions | Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40 - 85 °C                   |
|                        | Temperatura de funcionamiento (T-T) | -40 - 85 °C                   |
| Vendor information     | Brand Name                          | MicroConnect                  |
|                        | Warranty                            | 25 Año/s                      |
| Weight & dimensions    | Diámetro del cable                  | 2 mm                          |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Multi-mode   |
|--------------------|--------------|
| 0,5                | FIB1120005-2 |
| 1,0                | FIB112001-2  |
| 2,0                | FIB112002-2  |
| 3,0                | FIB112003-2  |
| 5,0                | FIB112005-2  |
| 7,0                | FIB112007-2  |
| 10,0               | FIB112010-2  |
| 15,0               | FIB112015-2  |
| 20,0               | FIB112020-2  |
| 25,0               | FIB112025-2  |