FSP Champ Tower 1K sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W



Marca : FSP

Código del producto: PPF8001305

Nombre del producto : Champ Tower 1K

FSP Champ Tower 1K. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Tipo de puerto USB: USB Tipo B, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3,2 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Tipo de control: Botones. Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada, Cable USB



Características	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA
Potencia de salida *	900 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	120 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	200 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	47/63 Hz
Regulación del voltaje de salida	1%
Tiempo de respuesta	0 ms
Factor de poder	0,99
Factor de cima	3:1
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal)	3%
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal)	6%
Nivel de ruido	50 dB
Alarma(s) audibles	✔
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Número de puentes de salida IEC	3
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de puerto USB	USB Tipo B
Interfaz en serie	✔

Puertos e Interfaces	
Puerto - RS-232	1

Batería	
Capacidad de la batería	9 Ah
Voltaje de la pila	12 V
Número de celdas de batería	2
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,2 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	8,9 min
Tiempo de recarga (90%)	4 h

Diseño	
Factor de forma *	Torre
Color del producto *	Negro
Tipo de control	Botones
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%

Contenido del embalaje	
Pilas incluidas	✔
Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable USB
Manual de usuario	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	145 mm
Profundidad	282 mm
Altura	220 mm
Peso	9,8 kg

Puertos e Interfaces	
Tipo de serie de interfaz	RS-232

Empaquetado	
CD de software	✔
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Número de fases	1

4711140487595

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 31-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date