



## BenQ LU785 Proyector de alcance estándar 6000 lúmenes ANSI DLP WUXGA (1920x1200) Blanco

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.JL677.26E

Nombre del producto : LU785

BenQ LU785. Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 38000 h. Alcance de zoom: 1.65:1, Relación de alcance: 1.15 - 1.9, rango de cambio Horizontal de la lente: -2,5 - 2,5%. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 1.4a



| Proyector                                        |                           | Conexión                                          |                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla *           | 762 - 7620 mm (30 - 300") | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                             |
| Brillo de proyector *                            | 6000 lúmenes ANSI         | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s                 |
| Tecnología de proyección *                       | DLP                       | <b>Medios de almacenaje</b>                       |                               |
| Resolución original del proyector *              | WUXGA (1920x1200)         | Tarjeta de lectura integrada *                    | ×                             |
| Razón de contraste (típica) *                    | 3000000:1                 | <b>Características</b>                            |                               |
| Relación de aspecto nativa *                     | 16:10                     | Nivel de ruido (modo económico)                   | 34 dB                         |
| Número de colores                                | 1,073 billones de colores | Nivel de ruido *                                  | 38 dB                         |
| Intervalo de escaneado horizontal                | 15 - 102 kHz              | <b>Multimedia</b>                                 |                               |
| Intervalo de escaneado vertical                  | 23 - 120 Hz               | Altavoces incorporados *                          | ✓                             |
| Tamaño de matriz                                 | 1,7 cm (0.67")            | Potencia estimada RMS                             | 10 W                          |
| Tipo de matriz                                   | DMD                       | Número de altavoces incorporados                  | 2                             |
| <b>Fuente luminosa</b>                           |                           | <b>Diseño</b>                                     |                               |
| Tipo de fuente luminosa *                        | Laser                     | Posicionamiento de mercado *                      | Presentación                  |
| Duración de la fuente luminosa *                 | 20000 h                   | Tipo de producto *                                | Proyector de alcance estándar |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 38000 h                   | Color del producto *                              | Blanco                        |
| <b>Sistema de lentes</b>                         |                           | Ubicación                                         | Escritorio, Techo             |
| Capacidad de zoom                                | ✓                         | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                             |
| Alcance de zoom                                  | 1.65:1                    | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                    |
| Relación de alcance                              | 1.15 - 1.9                | <b>Exhibición</b>                                 |                               |
| rango de cambio Horizontal de la lente           | -2,5 - 2,5%               | Pantalla incorporada *                            | ×                             |
| rango de cambio vertical de la lente             | -2 - 10%                  | <b>Control de energía</b>                         |                               |
| Compensar                                        | 115%                      | Fuente de energía *                               | Corriente alterna             |
| <b>Vídeo</b>                                     |                           | Consumo energético *                              | 500 W                         |
| Señal analógica *                                | NTSC, PAL, SECAM          | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,5 W                         |
| Full HD *                                        | ✓                         |                                                   |                               |

| Vídeo                                 |                                            | Control de energía                                |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Formatos gráficos soportados          | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)       | Consumo de energía (max)                          | 530 W             |
| Formato de vídeo soportado            | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | Consumo (modo de ahorro)                          | 330 W             |
|                                       |                                            | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V       |
|                                       |                                            | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz        |
| Puertos e Interfaces                  |                                            | Condiciones ambientales                           |                   |
| Tipo de conector HDMI                 | De tamaño completo                         | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C         |
| Versión HDMI                          | 1.4a                                       | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C       |
| Cantidad de puertos USB 2.0           | 1                                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%          |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0      | 1                                          | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%          |
| Entrada de audio (L,R) *              | 1                                          | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 1499 m        |
| Tipo de serie de interfaz *           | RS-232                                     | Peso y dimensiones                                |                   |
| Entrada de audio para PC              | ✓                                          | Ancho                                             | 360 mm            |
| Salida de audio para PC               | ✓                                          | Profundidad                                       | 453 mm            |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *     | 2                                          | Altura                                            | 164 mm            |
| Número de puertos HDMI *              | 3                                          | Peso *                                            | 11,3 kg           |
| Entrada de vídeo compuesto *          | 1                                          | Contenido del embalaje                            |                   |
| Puerto DVI *                          | ✗                                          | Mando a distancia incluido *                      | ✓                 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ✓                                          | Pilas incluidas                                   | ✓                 |
| Entrada de CA                         | ✓                                          | Cables incluidos                                  | Corriente alterna |
| Conexión                              |                                            | Manual de usuario                                 | ✓                 |
| Smart TV *                            | ✗                                          | Datos logísticos                                  |                   |
| Ethernet *                            | ✓                                          | Cantidad por paquete                              | 1 pieza(s)        |
|                                       |                                            | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85286200          |



4718755078132

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.