

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-GE-T de Cisco - 1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - 10/100/1000 Mbps - RJ45 - 100m - Cisco IE3400, IE3300, IE3200

ID del Producto: SFPC1110



El modelo SFPC1110 es un módulo transceptor por cobre, compatible con el modelo SFP-GE-T de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad 1GbE (1000Mbps) fiable a través de cable de cobre para redes compatibles con 1000BASE-T, con una distancia máxima de hasta 100m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 1,25Gbps
- Tipo: Cobre
- Tipo de conexión: Conector RJ45
- Distancia máxima de transferencia: 100m
- MTBF: 4.655.371 horas
- Consumo energético: Menos de 1,3 vatios
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No

Este módulo SFP por cable de cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la

fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- 100% COMPATIBLE CON CISCO SFP-GE-T: Funciona con conmutadores Cisco como IE3400, IE3300, IE3200, , y otros
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Estándares Industriales	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)

Tipo de Fibra	Cobre
DDM	No
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
Especificaciones Generales	Nota sobre redes compatibles: 10/100/1000 Mbps (requiere equipos con capacidad SGMII)
MTBF	4.655.371 horas
Consumo de Energía	< 1.3 W

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45
-------------------------------	-----------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Humedad	HR 30~70%

Características Físicas

Longitud del Producto	2.8 in [70.0 mm]
Ancho del Producto	0.5 in [13.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [46.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [92.0 mm]
Altura de la Caja	1.3 in [33.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [55.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja

1 - SFP RJ45 10/100/1000 Mbps

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.