

CyberPower UT1500EG sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 900 W 4 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: UT1500EG

Nombre del producto : UT1500EG

Sistemas SAI de Respaldo

CyberPower UT1500EG sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 900 W 4 salidas AC:

CyberPower UT1500EG garantiza la protección de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología de línea interactiva con función de Regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de energía CA estabilizada. El diseño patentado de derivación GreenPower UPS™ ayuda al SAI a lograr un consumo de energía ultrabajo para reducir los costos de energía, al tiempo que reduce la temperatura de funcionamiento del SAI, lo que prolonga la vida útil de la batería.

El indicador LED muestra la utilidad, la batería y el estado de funcionamiento del SAI. También es compatible con generadores para extender la continuidad de energía. Otras características incluyen protección contra sobrecargas, filtro EMI y alarma configurable para proteger sus dispositivos. Su diseño de torre permite a los usuarios colocarlo fácilmente en escritorios u otros espacios reducidos.



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Torre
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Material de la carcasa	Plástico
Potencia de salida *	900 W	Longitud de cable	1,5 m
Forma de onda *	Pseudo sine	Tipo de enfriamiento	Activo
Voltaje de entrada de operación (min) *	167 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (max) *	295 V	Tipo de control	Botones
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Indicadores LED	Error, Operación, Si
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Condiciones ambientales	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Máxima corriente	6,52 A	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Índice de aumento de energía	150 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Disipación del calor	34,1 BTU/h	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Nivel de ruido	50 dB	Aprobaciones reguladoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Funciones de protección de sobrecarga	Módem, Red, Teléfono	Contenido del embalaje	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Manual de usuario	✓
Alarma(s) audibles	✓	Guía de instalación rápida	✓
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Sostenibilidad	
Alimentación	Corriente alterna	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Peso y dimensiones	
		Ancho	148 mm
		Profundidad	298 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de salida AC	Tipo F	Altura	178 mm
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Peso	9,1 kg
Puerto USB	✓	Empaquetado	
Tipo de puerto USB	USB Type A/USB Type-C	Ancho del paquete	271 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Profundidad del paquete	397 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura del paquete	202 mm
Batería		Peso del paquete	9,7 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Datos logísticos	
Tiempo de recarga de la batería	8 h	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
Corriente de carga	2,1 A	País de origen	China



4711027790930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.