

MPN: 0070-05842IH

# Cámara PTZ Orion Pro 2MP con zoom óptico de 30x, PoE+, PSU incl. Interior - NDAA

Orion DX 842IH

- Sensor CMOS 0.02 Lux en color
- 1920 × 1080 a 30fps HDR (2MP)
- Rango Dinámico Alto 120dB
- Soporte de Estabilizador de Imagen Eléctrico (EIS)
- Lente de Zoom P-Iris de 30x
- H.264/H.265
- Soporte para OnVif Perfil S/G/Q
- Desempañado
- PoE + (IEEE 802.3at)
- Garantía de 5 años



## Especificaciones

Audio	Formatos de audio compatibles	G.711, G.726
	Sistema de audio	Two-way
Camera	Ángulo de visión de lente, horizontal	67 - 2 °
	Ángulo de visión de lente, vertical	38 - 1 °
	Control inclinación de la cámara	Yes
	Control panorámico de la cámara	Yes
	Iluminación mínima	0,02 lx
	Number of Privacy masking areas	16
	Rango panorámico (pan)	0 - 360 °
	Tipo de obturador de cámara	Electronic
	Velocidad manual de panorámica	0.5 - 90 %/s
	Velocidad preset pan	0,5 %/s
Design	Color producto	White, Black
	Factor forma	PTZ Dome
	Resistente a la intemperie	No
	Tipo de montaje	Ceiling
Image sensor	Tamaño sensor óptico	1/2.8 "
Lens system	Distancia focal	4.3 - 129 mm
	Zoom digital	12 x
	Zoom óptico	30 x
Network	Ethernet LAN	Yes
	Wi-Fi	No

Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	25 - 50 °C
Other features	Dimensiones (AnxPxAl)	209 x 209 x 279 mm
	Warranty period	5 año(s)
Performance	Amplio rango dinámico (WDR)	Yes
	Control PTZ	Yes
	Instalación soportada	Indoor
	Modos PTZ	Auto pan, Preset point, Preset sequence, 8 Tour
	NDA Compliance	Yes
	Número de idiomas	7
	Puntos predefinidos (presets)	Yes
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo	IP security camera
	Ports & interfaces	Puertos de salida BNC
Puertos LAN Ethernet (RJ-45)		1
Power	Alimentación PoE	Yes
	Consumo de energía (máx.)	25 W
	Tipo de alimentación	PoE+, AC, DC
	Voltaje de entrada AC	24 V
Security	Canales de entrada de alarma	4
	Canales de salida de alarma	2
	Detección de movimiento de vídeo	Yes
Storage	Lector de tarjetas integrado	Yes
Technical details	Voltaje	12 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	<a href="http://www.ernitec.com">http://www.ernitec.com</a>
	Warranty	3 Año/s
Video	3D NR (Reducción de ruido)	Yes
	Estabilizador de imagen	Yes
	Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.265, M-JPEG
	Megapixels totales	2 MP