

MPN: PROHDMIHDLSSH20

Cable HDMI Pro LSZH 20m

Cable HDMI de alto rendimiento y alta velocidad de 10.2 Gbit con Ethernet.

Soporta resoluciones de hasta 4K@30Hz con HDCP 2.2, CEC y ARC.
Ultra flexible.

Bajo humo y cero halógenos.

Nota: Este cable tiene bloqueo HDMI. Esto asegura una conexión estable y segura entre equipos AV (por ejemplo, divisores AV, conmutadores u otros equipos de distribución AV) en instalaciones fijas. Por favor, añada el cable PROHDMIHDMFM2 al usar esta conexión de cable con un portátil u otros dispositivos portátiles. Este cable protege la interfaz de tu dispositivo portátil para que no se dañe al enchufar y desenchufar varias veces.

- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K60Hz, incluyendo video 3D
- Alto rango dinámico (HDR)
- Velocidad de transferencia 10.2 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de retorno de audio
- Sincronización automática de labios
- Soporta hasta 32 canales de audio y una tasa de muestreo de audio de 1536 kHz



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes
	Canal de retorno de audio (ARC)	Yes
	Canal Ethernet HDMI	Yes
	Canales de audio digital soportados (sin comprimir)	32
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	HDCP	Yes

Features	Longitud del cable	20 m
	Material cubierta del cable	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Material del cable	Copper
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Modos de vídeo compatibles	2160p
	Plug and play	Yes
	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	4096 x 2160 Píxeles
	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Soporte RGB	4:2:0
	Tamaño de cable AWG	24
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	9,5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,5	PROHDMIHDLSSH0.5
1,0	PROHDMIHDLSSH1
1,5	PROHDMIHDLSSH1.5
2,0	PROHDMIHDLSSH2
3,0	PROHDMIHDLSSH3
5,0	PROHDMIHDLSSH5
7,5	PROHDMIHDLSSH7.5
10,0	PROHDMIHDLSSH10
15,0	PROHDMIHDLSSH15-1 8G
20,0	PROHDMIHDLSSH20- 18G