Klucz dynamometryczny Click-Torque Lock A 5, nastawny, z funkcją Torque Lock i grzechotką dwukierunkową, mechanizm dynamometryczny klucza do dokręcania w prawo, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Nastawny klucz dynamometryczny Click-Torque Lock z funkcją Torque Lock



EAN:	4013288234179	**Wymiar:**	330x32x32 mm
Numer części:	05075690001	**Waga:**	592 g
Numer artykułu:	Click-Torque Lock A 5	**Kraj pochodzenia:**	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z zabierakiem czworokątnym ¼"
- Funkcja Torque Lock: funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania
- Extra Click: dźwiękowa i dotykowa regulacja momentu obrotowego
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 2,5-25 Nm; dokładność pomiaru ± 4 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Nastawny klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania w prawo. Z zabierakiem czworokątnym ¼". Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć (funkcja Torque Lock), dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości zadanej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również niezawodne ustawienie żądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Grzechotka dwukierunkowa z drobnym uzębieniem z 45 zębami. Dokładność ±4% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque Lock A 5, nastawny, z funkcją Torque Lock i grzechotką dwukierunkową, mechanizm dynamometryczny klucza do dokręcania w prawo, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Nastawny klucz dynamometryczny Click-Torque Lock z funkcją Torque Lock

Funkcja Torque Lock



Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania.

Końcówka robocza czworokątna



Zabierak czworokątny 1/4" (z opatentowaną blokadą klucza nasadowego).

Dokładnie



Dokładność ±4 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwo i bezpiecznie



Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075690001	4 53/64"	29/64"	123	11,75	1 41/64"	1 1/64"	42	26	11 49/64"	1-18	2.5-25	1/4"	299	0,10

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de