

Videograbador digital tríbrido Full HD de 16 canales

TR-2516



CARACTERÍSTICAS

- Videograbador digital de 16 canales
- Soporta cámaras HD-TVI / AHD / 960H / Analógicas
- Grabación Full HD hasta 240ips
- Máxima resolución soportada 5M
- Visualización UHD con salida HDMI
- Visualización Full HD con salida HDMI y VGA
- Compresión H.265, soporta códec inteligente
- Transmisión de larga distancia por cable coaxial
- Soporta control OSD por coaxial de cámaras HD-TVI
- Ampliable a 12TB (2 discos SATA)
- Configuración de red en 1-click con servicio FEN
- Software de gestión IDIS Center incluido
- Aplicación gratuita IDIS Mobile iPhone / Android
- Cumple con la normativa NDAA

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Entradas de vídeo	16 BNC (Multi-estándar analógico, HD-TVI, AHD, 960H)
Cámaras soportadas	5MP20, 5MP12, 4MP30, 4MP15, 3MP30, 3MP18, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, CVBS
Salidas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA
Resolución de visualización	HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024 VGA : 1920 x 1080, 1280 x 1024
Velocidad de visualización	Hasta 480ips
Zoom digital	x2 ~ x7
GRABACION	
Resolución de grabación	5MP, 5MPHALF(1280x1920), 4MP, 4MPHALF(1280x1440), 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x576, 960x480, 720x576, 720x480, 960x288, 960x240, 640x360, 720x288, 720x240, 480x288, 480x240, 360x288, 360x240
Velocidad de grabación	240ips@1080P, 160ips@3MP, 240ips@4MPHALF, 112ips@4MP, 60ips@5MPHALF, 112ips@5MP
Compresión	H.265, H.264, Codec Inteligente
Modos de grabación	Horario, Evento, Pre-evento, Grabación de emergencia
Activación de alarmas	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Entrada de alarma, Entrada de texto
REPRODUCCIÓN	
Rendimiento	8 canales 1080P reproducción sincronizada
Modos de búsqueda	Horario, Eventos, Entrada texto
Zoom digital	x2 ~ x7
ALMACENAMIENTO	
Discos duros	2 discos duros SATA
Capacidad total	12TB = 6TB x 2
Dispositivos de extracción	Disco duro USB, Memoria USB
RED	
Conexión cliente	1x Gigabit Ethernet
Velocidad de transmisión	15ips@Full HD por canal (compartido con grabación)
Exportación remota	IDIS Player, AVI, JPG, BMP
Notificación de eventos	Email (archivo adjunto cbf, mp4), Retrollamada a software remoto, Notificación Push (IDIS Mobile)
Audio bidireccional	Sí
Software de gestión	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, ISS
INTERFAZ	
Entrada / Salida de audio	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
Entrada / Salida de alarma	4 entradas / 1 relé salida
Entradas / salidas auxiliares	RS-232, RS-485 (bloque terminal), 2 puertos USB 2.0 frontales
Reset de alarma	-
Interfaz de usuario	Ratón USB, botones frontales, teclado remoto, mando a distancia IR
GENERAL	
Sistema operativo	Linux embebido
Dimensiones (AnxAlxP)	340mm x 46.5mm x 313.5mm
Peso	3.1kg (con 2 discos duros 4TB)
Temperatura de funcionam.	0°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Alimentación	12VDC 1.72A
Consumo	20.64W
Certificados	FCC, CE, KC, NDAA

NDAA
Compliant