



TP-Link Archer MR402 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Archer

Código del producto: ARCHER MR402

Nombre del producto : Archer MR402

TP-Link Archer MR402. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: HSPA, UMTS, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6



Conexión WAN

Ethernet WAN *	✓
DSL WAN *	✗
Ranura para tarjeta SIM *	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	867 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s

Conexión

Ethernet *	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	✓
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓
DNS dinámico	✓

Seguridad

Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	✓
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Programación de acceso	✓
Control parental	✓

Protocolos

DHCP, cliente	✓
DHCP, servidor	✓
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6

Diseño

Color del producto	Negro
Tipo de producto *	Router de sobremesa

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	CE, RoHS
-----------------------------	----------

Contenido del embalaje

Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	✓
Guía de instalación rápida	✓

Antena

Diseño de la antena *	Externo
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	✓

Conexión		Antena	
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1	Potencia de transmisión	23 dBmW
Número de redes de invitados (5GHz)	1	Control de energía	
Soporte VPN	PPTP VPN, OpenVPN	Alimentación *	CC
	5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm	Voltaje de salida	12 V
Receptor de sensibilidad		Corriente de salida	1 A
Redes móviles		Condiciones ambientales	
Generación de red móvil	4G	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Estándares 3G	HSPA, UMTS	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Admite bandas 4G	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Bandas 3G soportadas	850,900,2100 MHz	Requisitos del sistema	
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Puertos e Interfaces		Sistema operativo Linux soportado	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Sistema operativo MAC soportado	✓
Puerto USB *	✗	Peso y dimensiones	
Enchufe de entrada de CC	✓	Ancho	174 mm
Características de administración		Profundidad	124,5 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Altura	33,5 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Empaquetado	
Botón de restaurar	✓	Tipo de embalaje	Caja
Seguridad por pulsador WPS	✓	Número de productos incluidos	1 pieza(s)



8885020625752

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.