

MPN: 0070-24127-F

Monitor de vigilancia de 27" Full-HD 24/7 - Sin marco

Panel LCD DID de nivel industrial, adecuado para trabajos continuos 7x24. Resolución física de 1920x1080. Tiempo de respuesta rápido de 4ms, sin efecto fantasma en la imagen. Adopta la tecnología más reciente de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D. Respuesta rápida de imagen; ángulo de visión amplio de 170°; asegura que la visualización de la imagen no se deforme. Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido. Altavoz incorporado. Tamaño VESA: 100x100

- 24/7
- Monitor de seguridad
- Pantalla
- Monitor de vigilancia para uso 24/7
- Cable HDMI incluido



Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Diseño sin marco	Yes
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	27 "
	Matriz de píxeles	0.1617(H)×0.1617(V) mm
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Píxeles
	Tamaño visible, horizontal	52,1 cm
	Tamaño visible, vertical	29,3 cm
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo de retroiluminación	LED
Tipo HD	Full HD	
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm

Ergonomics	VESA	Yes
Multimedia	Número de altavoces	2
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2x3W (Stereo)
	Área de visualización activa (AnxAl)	620.93mm(W)× 341.3mm(H) mm
	Certificación	EMC Class A
	Dimensiones (AnxPxAl)	614 x 54 x 363 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	665 x 130 x 500 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Número de colores	16.78 million colours
	Peso	4300 g
	Power consumption	40 W
	Relación contraste	1000:1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h	
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	Yes
	Cables incluidos	HDMI
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	Entrada AC (alimentación)	No
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
Power	Consumo de energía (promedio)	25 W
	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
	Tipo de alimentación	Industrial
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s