

MPN: FIB442005-2

Cable de Fibra Óptica, LC-LC, Multimodo, Dúplex, OM2 (Naranja) 5m

El cable de fibra óptica multimodo 50/125µm OM2 ha sido probado ópticamente para la pérdida de inserción, garantizando alta calidad. Es muy rentable para el cableado de redes en centros de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de conexión de fibra. Los cables de conexión OM2 se fabrican utilizando cables LSZH y cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS
- Pre-probado con informe de prueba



Especificaciones

Features	Color producto	Orange
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	LC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Full duplex	Yes
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	5 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OM2
	Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)
Temperatura de funcionamiento (T-T)		-40 - 85 °C
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
0,2				FIB4404002P
0,5	FIB4400005	FIB4420005-2	FIB4420005	FIB4404005P
1,0	FIB4400001	FIB442001-2		FIB440401P
1			FIB442001	
1,5			FIB4420015	FIB440401.5P
2,0		FIB442002-2		FIB440402P
2	FIB4400002		FIB442002	
2,5				FIB440402.5P
3	FIB4400003		FIB442003	
3,0		FIB442003-2		FIB440403P
4				FIB440404P
5,0		FIB442005-2	FIB442005	
5	FIB4400005			FIB440405P
6,0	FIB4400006		FIB442006	
7,0	FIB4400007	FIB442007-2	FIB442007	
7				FIB440407P
8				FIB440408P
10,0		FIB442010-2	FIB442010	FIB440410P
10	FIB4400010			
12			FIB442012	
12,0				FIB440412P
13,0			FIB442013	
15	FIB4400015	FIB442015-2	FIB442015	FIB440415P
16,0	FIB4400016			
20	FIB4400020		FIB442020	FIB440420P
20,0		FIB442020-2		
25		FIB442025-2	FIB442025	
25,0	FIB4400025			FIB440425P
30	FIB4400030		FIB442030	FIB440430P
35,0	FIB4400035			
40,0	FIB4400040		FIB442040	
40				FIB440440P
45,0	FIB4400045			
50				FIB440450P
50,0	FIB4400050		FIB442050	
55,0	FIB4400055			
60,0	FIB4400060			
70,0			FIB442070	FIB440470P
75,0	FIB4400075			

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
100,0			FIB442100	
100	FIB440100			
120				FIB4404120P
170,0				FIB4404170P

Longitud del cable	OM5
0,2	
0,5	FIB5510005
1,0	FIB551001
1	
1,5	
2,0	
2	FIB551002
2,5	
3	FIB551003
3,0	
4	
5,0	
5	FIB551005
6,0	
7,0	
7	FIB551007
8	
10,0	
10	FIB551010
12	
12,0	
13,0	
15	FIB551015
16,0	
20	
20,0	FIB551020
25	
25,0	FIB551025
30	
35,0	
40,0	

Longitud del cable	OM5
40	
45,0	
50	
50,0	
55,0	
60,0	
70,0	
75,0	
100,0	
100	
120	
170,0	

Otras imágenes

