

MPN: 0070-24265-WVSWIM

Monitores de 65" 24/7 4K UHD a prueba de vandalismo y agua: Mejorando la seguridad y comunicación en piscinas públicas

Monitor Ernitec 65" 4K UHD: La solución definitiva para piscinas públicas. Incluye soporte de pared para exteriores de alta resistencia.

Presentamos el Monitor Ernitec 65" 4K UHD, diseñado expertamente para uso continuo en piscinas públicas.

Este innovador monitor combina características robustas con tecnología avanzada para enfrentar los desafíos únicos de los entornos acuáticos.

Características clave:

Diseño a prueba de agua y vandalismo: Con una clasificación IP67 en la parte frontal, este monitor es completamente resistente a la entrada de agua, lo que lo hace ideal para manejar salpicaduras de nadadores y altos niveles de humedad.

Los conectores en la parte trasera tienen una clasificación IP65, proporcionando protección adicional contra la humedad. Además, la parte frontal tiene una clasificación IK10, asegurando que pueda soportar impactos tanto intencionales como accidentales.

Durabilidad mejorada: Para proteger aún más contra condiciones adversas, hemos incorporado tornillos anticorrosión y recubierto todos los componentes electrónicos dentro del monitor. Esto garantiza un rendimiento duradero en entornos desafiantes.

El Monitor Ernitec 65" es su elección preferida para soluciones de visualización confiables y de alta calidad en piscinas públicas.

¡Eleva su instalación acuática con un monitor que combina durabilidad y tecnología de vanguardia!

- Diseño a prueba de agua y vandalismo con clasificación IP67 en la parte frontal
- Conectores traseros con clasificación IP65 para protección adicional contra la humedad
- Clasificación IK10 en la parte frontal para resistencia a impactos
- Tornillos anticorrosión y componentes electrónicos recubiertos para mayor durabilidad



Especificaciones

Design	Código de protección (IP)	IP67
	Código IK	IK10
	Color producto	Black
	Instalación soportada	Indoor
	Posicionamiento en el mercado	Business

Design	VESA	Yes
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	1200 cd / m ²
	Diagonal pantalla	65 "
	Relación contraste (típica)	4000:1
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Píxeles
	Tecnología de visualización	TFT/S-PVA, LED
	Tipo de panel	TFT
	Tipo de retroiluminación	LED
	Tipo HD	4K Ultra HD
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes
Operational conditions	Máximo rango de temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Brillo	1200 cd / m ²
	Cable de alimentación incluido	Yes
	Características especiales	Water & vandal proof - IK10, IP67 front & IP65 Back - special coating of chassis and internal components for special use in Swim halls
	Certificación	EMC B class
	Consumo de energía (máx.)	100 Watt
	Fácil de instalar	Yes
	Guía de inicio rápido	Yes
	Guía de instalación rápida	Yes
	Soporte	VESA mount 700 x 700 mm
	Tipo de pantalla	TFT
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	HDMI	Yes
	Puertos HDMI	3
	Salida DisplayPort	Yes
Power	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

