

MPN: B-UTP6050

## Cable de Red CAT6 U/UTP 5m, Naranja

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Se fabrican con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 40 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro



## Especificaciones

|                     |                                     |                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Features            | Blindaje de cable                   | U/UTP (UTP)                                                     |
|                     | Cable estándar                      | Cat6                                                            |
|                     | Color producto                      | Orange                                                          |
|                     | Conector 1                          | RJ45                                                            |
|                     | Conector 1 género                   | Male                                                            |
|                     | Conector 2                          | RJ45                                                            |
|                     | Conector 2 género                   | Male                                                            |
|                     | Conformidad RoHS                    | Yes                                                             |
|                     | Longitud del cable                  | 5 m                                                             |
|                     | Material conductor                  | Copper-Clad Aluminium (CCA)                                     |
|                     | Material cubierta                   | Polyvinyl chloride (PVC)                                        |
|                     | Tamaño de cable AWG                 | 26                                                              |
|                     | Tipo de conductor                   | Stranded                                                        |
|                     | Velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s                                                    |
| Other features      | Características técnicas            | Kink Protection, strain relief and Latch Protection             |
|                     | Serie producto                      | Round Cable                                                     |
| Packaging data      | Cantidad por pack                   | 1 pieza(s)                                                      |
| Vendor information  | Brand Name                          | MicroConnect                                                    |
|                     | Homepage                            | <a href="https://microconnect.me/">https://microconnect.me/</a> |
|                     | Warranty                            | 25 Año/s                                                        |
| Weight & dimensions | Diámetro exterior                   | 6 mm                                                            |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black       | Blue        | Green       | Grey        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,25               | B-UTP60025S | B-UTP60025B | B-UTP60025G | B-UTP60025  |
| 0,5                | B-UTP6005S  | B-UTP6005B  | B-UTP6005G  | B-UTP6005-P |
| 1                  | B-UTP601S   | B-UTP601B   | B-UTP601G   | B-UTP601-P  |
| 1,5                | B-UTP6015S  | B-UTP6015B  | B-UTP6015G  | B-UTP6015-P |
| 2                  | B-UTP602S   | B-UTP602B   | B-UTP602G   | B-UTP602    |
| 3                  | B-UTP603S   | B-UTP603B   | B-UTP603G   | B-UTP603    |
| 5                  | B-UTP605S   | B-UTP605B   | B-UTP605G   | B-UTP605    |
| 7,5                | B-UTP6075S  | B-UTP6075B  | B-UTP6075G  | B-UTP6075-P |
| 10                 | B-UTP610S   | B-UTP610B   | B-UTP610G   | B-UTP610-P  |
| 15                 | B-UTP615S   | B-UTP615B   | B-UTP615G   | B-UTP615    |
| 20                 | B-UTP620S   | B-UTP620B   | B-UTP620G   | B-UTP620    |
| 25                 |             |             |             | B-UTP625    |
| 30                 |             |             |             | B-UTP630    |

| Longitud del cable | Lavender   | Orange      | Pink        | Purple      |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,25               |            | B-UTP60025O |             | B-UTP60025P |
| 0,5                |            | B-UTP6005O  |             | B-UTP6005P  |
| 1                  |            | B-UTP601O   | B-UTP601PI  | B-UTP601P   |
| 1,5                |            | B-UTP6015O  | B-UTP6015PI | B-UTP6015P  |
| 2                  |            | B-UTP602O   | B-UTP602PI  | B-UTP602P   |
| 3                  | B-UTP603-P | B-UTP603O   |             | B-UTP603P   |
| 5                  |            | B-UTP605O   |             | B-UTP605P   |
| 7,5                |            | B-UTP6075O  |             | B-UTP6075P  |
| 10                 |            | B-UTP610O   |             | B-UTP610P   |
| 15                 |            | B-UTP615O   |             | B-UTP615P   |
| 20                 |            | B-UTP620O   |             | B-UTP620P   |
| 25                 |            |             |             |             |
| 30                 |            |             |             |             |

| Longitud del cable | Red         | White       | Yellow      |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,25               | B-UTP60025R | B-UTP60025W | B-UTP60025Y |
| 0,5                | B-UTP6005R  | B-UTP6005W  | B-UTP6005Y  |

| Longitud del cable | Red               | White      | Yellow     |
|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 1                  | B-UTP601R-SOFTCAT | B-UTP601W  | B-UTP601Y  |
| 1,5                | B-UTP6015R        | B-UTP6015W | B-UTP6015Y |
| 2                  | B-UTP602R         | B-UTP602W  | B-UTP602Y  |
| 3                  | B-UTP603R         | B-UTP603W  | B-UTP603Y  |
| 5                  | B-UTP605R-SOFTCAT | B-UTP605W  | B-UTP605Y  |
| 7,5                | B-UTP6075R        | B-UTP6075W | B-UTP6075Y |
| 10                 | B-UTP610R         | B-UTP610W  | B-UTP610Y  |
| 15                 | B-UTP615R         | B-UTP615W  | B-UTP615Y  |
| 20                 | B-UTP620R         | B-UTP620W  | B-UTP620Y  |
| 25                 |                   |            |            |
| 30                 |                   |            |            |