

MPN: CA-PP-10000B

Impresora térmica directa de alta calidad con conexión Ethernet, Serial y USB. Incluye cable USB y fuente de alimentación.

La CA-PP-10000B es una impresora térmica directa de alta calidad para recibos y tickets, ideal para los sectores de Retail, Hostelería y Banca. Ofrece velocidades de impresión de hasta 220 mm/seg y una resolución de impresión de 180 dpi para producir gráficos, texto y códigos de barras de alta calidad. La impresora CA-PP-10000B cuenta con un mecanismo altamente fiable de 150 km TPH y un Auto Cutter de 1.5 millones de cortes. Compatible con una configuración tradicional de punto de venta estático, la CA-PP-10000B es compatible con todas las principales plataformas operativas, incluyendo Windows®, iOS™, Android™, Linux®, Xamarin™, Chrome™ y Cordova™. Su diseño compacto y ergonómico permite que la CA-PP-10000B se utilice como impresora independiente o montada en la pared para ahorrar espacio. También incorpora un modo de ahorro de papel que puede reducir la longitud de un recibo hasta en un 25%. La CA-PP-10000B también viene con una garantía estándar de 2 años y certificación completa Energy Star.



- Velocidad de impresión de hasta 220 mm/seg
- Mecanismo de alta fiabilidad: 150 km TPH y Auto Cutter de 1.5 millones de cortes
- Soporta 180 dpi
- Uso independiente o montaje en pared para ahorrar espacio
- Fácil distinción del lado de carga de papel mediante dibujo en la cubierta de la impresora
- Muestra de papel y errores en LED
- Interfaces USB V2.0 FS + Ethernet + Serial
- Modo de ahorro de papel, reduciendo la longitud de un recibo hasta en un 25%
- Certificación Energy Star

Especificaciones

Features	Color producto	Anthracite
	Cortador	Yes
	Durabilidad del cortador automático	1,5 millón de cortes
	Vida útil del cabezal de impresión	150 km
Network	Ethernet LAN	Yes
	Wi-Fi	No
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Cables incluidos	USB Type-A - USB Type-B
Packaging data	Cantidad por pack	4 pieza(s)
Paper handling	Diámetro máximo del rollo	8,3 cm
	Máximo ancho de impresión	8 cm

Performance	Códigos de barras lineales (1D) compatibles	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, U.P.C.
	Velocidad de impresión	220 mm/s
Ports & interfaces	Interfaces estándar	Ethernet, Serial, USB 2.0
	Puerto USB	Yes
Power	Certificación Energy Star	Yes
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Tipo de alimentación	DC
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
	Voltaje de salida DC	24 V
Printing	Resolución máxima	180 DPI
	Tecnología de impresión	Direct thermal
	Tipo	POS printer
Vendor information	Brand Name	Capture
	Warranty	2 Año/s
Weight & dimensions	Tipo de paquete	Box

Otras imágenes

