

MPN: MC-PCIE-WGI210AT

Tarjeta de red PCIe Intel i210 Gigabit

Adaptador de red PCI Express 1X especialmente diseñado que adopta el controlador de red Gigabit de alto rendimiento Intel WGI210AT. Al ofrecer características inigualables de virtualización, funciones flexibles y un rendimiento confiable comprobado, resuelve los altos requisitos del centro de datos de última generación. Cuenta con un único puerto RJ45 de 2,5 Gbit/s que puede establecer un enlace de larga distancia con un servidor de archivos o una estación de trabajo remota.

- Puerto único RJ45 de 1 GbE: Soporta 10/100/1000 Mbps sobre cableado estándar Cat5e/6
- Chipset Intel WGI210AT: Ofrece rendimiento de nivel empresarial y eficiencia energética
- Interfaz PCIe Gen2 x1: Compacta y compatible con una amplia gama de sistemas
- Soporte avanzado de redes: Incluye etiquetado VLAN, QoS y agregación de enlaces
- Amplia compatibilidad con sistemas operativos: Soporta los principales sistemas operativos, incluidos Windows, Linux y VMware
- Compatibilidad: Windows 7 / 8 / 10 / 11 (32-bit y 64-bit)
- Compatibilidad: Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 / 2025
- Incluye 1 x Manual del usuario, 1 x CD de controladores, 1 x Soporte de perfil bajo



Especificaciones

Design	Chipset	Intel WGI210AT
	Componente para	PC
	Conformidad RoHS	Yes
	Interno	Yes
	Uso recomendado	PC
Network	Ethernet LAN	Yes
	Máxima velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s
	Velocidades datos Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Other features	Velocidad de transferencia de datos	2,5 Gbit/s
Packaging content	CD de recursos	Yes
	Manual	Yes
	Soportes de montaje incluidos	Yes
Packaging data	Controladores incluidos	Yes
Ports & interfaces	Interfaz	RJ45 Ethernet
	Interfaz host	PCI Express
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Versión PCI	1.1

System requirements	Otros sistemas operativos compatibles	DOS
	Sistemas operativos Linux compatibles	Yes
	Sistemas operativos Windows soportados	Yes
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	3 Año/s

Otras imágenes

