

MPN: 0070-24155

Monitor de vigilancia 4K UHD de 55" para uso 24/7. Pantalla LED de grado industrial. Diseño de chasis metálico.

Solución 4K HD

- Uso de pantalla LED de grado industrial totalmente importada
- Diseñado para CCTV
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición.
- Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°; Asegura que la visualización de la imagen no se deforme
- Estado de funcionamiento 24/7, operando continuamente durante 5 años
- Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación



Tamaño VESA: 400 x 200

- Solución 4K HD
- Monitor de seguridad con estado de funcionamiento 24/7
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
- Adapta la más reciente tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación
- Menú humanizado
- Controlador conveniente
- Cable HDMI incluido

Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Material de la carcasa	Metal
	Posicionamiento en el mercado	Business
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	500 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	500 cd / m ²
	Diagonal pantalla	55 "
	Matriz de píxeles	0.315(H)×0.315(V) mm
	Número de colores de pantalla	1.073 billion colours
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9

Display	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Píxeles	
	Retroiluminación LED	Yes	
	Tecnología de visualización	LCD, LED	
	Tiempo de respuesta	5 ms	
	Tipo de retroiluminación	LED	
	Tipo HD	4K Ultra HD	
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English	
	Interfaz de montaje en panel	400 x 200 mm	
	VESA	Yes	
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes	
	Número de altavoces	2	
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C	
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide	
	Altavoces	2x3W (Stereo)	
	Área de visualización activa (AnxAI)	1209.6mm(W)×680.4mm(H) mm	
	Cable de alimentación incluido	Yes	
	Certificación	EMC Class A	
	Dimensiones (AnxPxAI)	1245 x 82 x 727 mm	
	Dimensiones del paquete (AnxPxAI)	1360 x 232 x 835 mm	
	Filtro de ruido	Yes	
	Número de colores	1.073 billion colours	
	Panel de control	Auto adjust, Brightness, Contrast, Hori. / Vert. Position, Clock, phase, Color, Language.	
	Peso	35300 g	
	Power consumption	120 W	
	Relación contraste	4000:1	
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM	
	Soporte	VESA mount 400 x 200 mm	
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h	
	Tipo de pantalla	TFT	
	Packaging content	Guía de inicio rápido	Yes
	Performance	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
	Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
Entrada AC (alimentación)		Yes	
HDMI		Yes	
Puertos DVI-I		0	

Ports & interfaces	Puertos HDMI	3
	Puertos USB 2.0 tipo A	1
	Puertos VGA (D-Sub)	0
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	50 W
	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
	Socket connector type	C13
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
	Voltaje de salida del adaptador AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Diagonal pantalla	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

