

MPN: 0070-24232-WATERPROOF

# Monitor de vigilancia de 32" 24/7 4K UHD. Diseño de chasis metálico - Resistente al agua y al vandalismo. 1x HDMI, 1x VGA, 1x salida BNC, 2x entradas BNC

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución 4K UHD
- Pantalla LED de grado industrial
- Diseñado para CCTV
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
- Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- Estado de funcionamiento 24/7, operando continuamente durante 5 años
- Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación



Tamaño VESA: 200x200

- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Incluye cable de alimentación EU + UK
- Incluye cable HDMI
- Resistente al agua IP65 en el frente y IP22 en conectores
- Antivandálico en el frente IK10
- Instalación bajo techo o empotrado

## Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Protección	Vandal proof, Waterproof
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m <sup>2</sup>
	Diagonal pantalla	32 "
	Relación contraste (típica)	1300:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Pixeles
	Tecnología de visualización	LED
Tiempo de respuesta	5 ms	

Display	Tipo de panel	TFT
	Tipo HD	4K Ultra HD
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	200 x 200 mm
	VESA	Yes
Other features	Brillo	350 cd / m <sup>2</sup>
	Cable de alimentación incluido	Yes
	Consumo de energía (máx.)	40 Watt
	Dimensiones (AnxPxAl)	736 x 88 x 440 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	875 x 197 x 570 mm
	Filtro de peine	3D
	Idioma de visualización	English
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Peso	11500 g
	Protección de cristal	Yes
	Puertos USB	1
	Soporte	VESA mount 200 x 200 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 200 x 200
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
	Packaging content	Adaptador de corriente incluido
Guía de inicio rápido		Yes
Peana incluida		No
Tornillos incluidos		Yes
Ports & interfaces	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos de entrada BNC	2
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	40 W
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

