



LevelOne Convertidor SC SMF 10/100BASE-TX a 100BASE-FX PoE PD

Marca : LevelOne

Código del producto: FVT-0104TXFC

Nombre del producto : Convertidor SC SMF 10/100BASE-TX a 100BASE-FX PoE PD

10/100BASE-TX - 100BASE-FX, SMF, SC, 100Mbps, IEEE 802.3/u/af/x
LevelOne Convertidor SC SMF 10/100BASE-TX a 100BASE-FX PoE PD. Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-TX, Interfaz de convertidor de salida: 100Base-FX. Distancia de transferencia máxima: 20000 m, Estructura de modo de fibra: Monomodo, Diámetros de fibra de cable soportado: 8.3/125,8.7/125,9/125,10/125 µm. Indicadores LED: FDX, Actividad, Enlace, PoE, Poder, Color del producto: Negro. Conector fibra óptica: SC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Corriente de salida (48V): 0,06 A



Conexión		Puertos e Interfaces	
Rango máximo de transferencia de datos *	100 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Interfaz de convertidor de entrada	10Base-T, 100Base-TX	Puertos de canal de fibra	1
Interfaz de convertidor de salida	100Base-FX	Conector fibra óptica *	SC
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	1
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido	Control de energía	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Corriente de salida (48V)	0,06 A
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	14800 pps	Peso y dimensiones	
Sistema de dúplex	Completo, Semi (dúplex)	Ancho	94 mm
Tipos de cable soportados	Fibra	Profundidad	71 mm
		Altura	26 mm
		Peso	220 g
Desempeño		Condiciones ambientales	
Distancia de transferencia máxima *	20000 m	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Estructura de modo de fibra	Monomodo	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Diámetros de fibra de cable soportado	8.3/125,8.7/125,9/125,10/125 µm	Empaquetado	
Características		Ancho del paquete	235 mm
Interno *	✗	Profundidad del paquete	125 mm
Indicadores LED	FDX, Actividad, Enlace, PoE, Poder	Altura del paquete	55 mm
Color del producto	Negro	Peso del paquete	430 g
Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Tecnología de conectividad	Alámbrico	Certificación	FCC, CE
		Datos logísticos	
		País de origen	Taiwán
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4015867125663

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.