



Canon PIXMA TR4756i Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: PIXMA

Código del producto:
5074C046



Nombre del producto :
TR4756i

Canon PIXMA TR4756i. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de sobres	Com-10, DL
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de papel fotográfico	4x6,5x7,8x10
Impresión dúplex *	✓	Formato de impresión sin márgenes	4x6, 5x7, 8x10, A4, Carta
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Formato a medida, ancho	101,6 - 215,9 mm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	8,8 ipm	Formato a medida, largo	152,4 - 676 mm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	4,4 ipm	Peso del papel	64 - 105 g/m ²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	19 s	Impresión directa *	✓
Impresión sin bordes	✓	Puerto USB	✓
Copiado		Conector USB	USB Tipo B
Copia a doble cara *	✓	Conexión	
Copiando *	Copia a color	Wifi *	✓
Tamaño máximo de copia	A4	Ethernet *	✗
Máximo número de copias	99 copias	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copiadora reescalar	25 - 400%	Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Función de copia N-en-1	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Diseño	
Función de copia de DNI	✓	Color del producto *	Blanco
Exploración		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla incorporada *	✓
Resolución óptica de escáner *	600 x 1200 DPI	Pantalla	LCD
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Pantalla a color	✗
Tecnología de escaneado	CIS	Control de energía	
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit	Consumo de energía (copiando)	7 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
		Enerly Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,21 kWh/semana
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Requisitos del sistema	
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Fax		Requisitos del sistema	
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Resolución de fax (color)	200 x 200 DPI		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	50 páginas		
Marcación rápida	✓		
Características		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS, iPadOS
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Capacidad de entrada y salida		Condiciones ambientales	
Número total de bandejas de entrada *	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de entrada total *	100 hojas	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Peso y dimensiones	
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Ancho	435 mm
		Profundidad	295 mm
		Altura	189 mm
		Peso	5,8 kg
Dirección de papel		Contenido del embalaje	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cartucho (s) incluido	✓
Tipos de papel *	Sobres, Papel fotográfico, Papel normal	Capacidad de cartucho incluido (negro)	1 páginas
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1 páginas
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Cables incluidos	Corriente alterna
		Manual de usuario	✓



4549292237382

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.