



## LevelOne GTL-2891 switch Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Marca : LevelOne

Código del producto: GTL-2891

Nombre del producto : GTL-2891

LevelOne GTL-2891. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaje en rack



| Características de administración                           |                                                                                                                                                               | Diseño                                            |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                                                                                                                                                    | Seguridad                                         | UL 60950-1 & CSA 60950-1, CB IEC 60950-1 & EN 60950-1, UL/CUL |
| Capa del interruptor                                        | L3                                                                                                                                                            |                                                   |                                                               |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                                                                                                             | Desempeño                                         |                                                               |
| Clasificación del tráfico                                   | ✓                                                                                                                                                             | Apilamiento físico (unidades)                     | 8                                                             |
| Inspección ARP                                              | ✓                                                                                                                                                             | Memoria interna                                   | 256 MB                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                               | Memoria Flash                                     | 128 MB                                                        |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                                                                                               | Firmware actualizable                             | ✓                                                             |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 24                                                                                                                                                            | Telnet                                            | ✓                                                             |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                | sFlow                                             | ✓                                                             |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+                         | 2                                                                                                                                                             | Tiempo medio entre fallos                         | 904213 h                                                      |
| Puerto de consola                                           | RJ-45                                                                                                                                                         | Control de energía                                |                                                               |
| Conexión                                                    |                                                                                                                                                               | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V                                                   |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz                                                    |
|                                                             |                                                                                                                                                               | Corriente de salida                               | 1,5 A                                                         |
|                                                             |                                                                                                                                                               | Consumo energético                                | 35 W                                                          |
|                                                             |                                                                                                                                                               | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                                                               |
|                                                             |                                                                                                                                                               | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗                                                             |
| Soporte 10G *                                               | ✓                                                                                                                                                             | Condiciones ambientales                           |                                                               |
| Bidireccional completo (Full duplex)                        | ✓                                                                                                                                                             | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 45 °C                                                     |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                                                                                                                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C                                                   |
| Protocolo de árbol de expansión                             | ✓                                                                                                                                                             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                                      |
| Soporte VLAN                                                | ✓                                                                                                                                                             | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%                                                      |
| Funciones de LAN virtual                                    | Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN                                                  | Peso y dimensiones                                |                                                               |
| Transmisión de datos                                        |                                                                                                                                                               | Ancho                                             | 440 mm                                                        |
| Capacidad de conmutación *                                  | 128 Gbit/s                                                                                                                                                    | Profundidad                                       | 315 mm                                                        |
| Tasa de reenvío                                             | 95,23 Mpps                                                                                                                                                    | Altura                                            | 44 mm                                                         |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 16000 entradas                                                                                                                                                | Peso                                              | 3,7 kg                                                        |
| Guardar y remitir                                           | ✓                                                                                                                                                             | Contenido del embalaje                            |                                                               |
| Ruta estática                                               | ✓                                                                                                                                                             |                                                   |                                                               |

| Transmisión de datos                   |                                                                 | Contenido del embalaje                 |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Memoria intermedia de paquetes         | 1,5 MB                                                          | Cables incluidos                       | Corriente alterna, LAN (RJ-45)    |
| Seguridad                              |                                                                 | Guía de configuración rápida           | ✓                                 |
| Características de DHCP                | DHCP snooping, DHCP relay                                       | Estante de montaje                     | ✓                                 |
|                                        |                                                                 | Empaquetado                            |                                   |
| Lista de Control de Acceso (ACL)       | ✓                                                               | Tipo de embalaje                       | Caja                              |
| IGMP                                   | ✓                                                               | Pie de goma                            | ✓                                 |
| Seguridad de puerto estático           | ✓                                                               | Fuente CD                              | ✓                                 |
| Soporte SSH/SSL                        | ✓                                                               | Ancho del paquete                      | 590 mm                            |
| Protección y filtrado BPDU             | ✓                                                               | Profundidad del paquete                | 390 mm                            |
| Autenticación                          | Autenticación basada en MAC,<br>Autenticación web               | Altura del paquete                     | 133 mm                            |
| Prevención de ataques DoS              | ✓                                                               | Peso del paquete                       | 5,3 kg                            |
| Protocolos                             |                                                                 | Aprobaciones reguladoras               |                                   |
| Protocolos de gestión                  | CLI/WEB, Telnet/SNMP v1/v2/v3,<br>RMON I,BOOTP/DHCP, SNTP, DNS, | Certificación                          | FCC, CE, VCCI Class A, WEEE, RoHS |
| Protocolos de red compatibles          | IPv4/IPv6                                                       | Datos logísticos                       |                                   |
| Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP) | ✓                                                               | País de origen                         | China                             |
| Diseño                                 |                                                                 | Ancho de la caja principal             | 590 mm                            |
| Montaje en rack *                      | ✓                                                               | Longitud de la caja                    | 390 mm                            |
| Apilable *                             | ✓                                                               | Alto de la caja principal              | 133 mm                            |
| Color del producto                     | Gris                                                            | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990                          |
| Indicadores LED                        | ✓                                                               | Peso del envase completo               | 5,3 kg                            |
|                                        |                                                                 | Cantidad por caja                      | 1 pieza(s)                        |



4015867199015

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.