



## Dahua Technology WizSense IPC-HFW2441T-ZAS-27135 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** WizSense

**Código del producto:** IPC-HFW2441T-ZAS-27135

**Nombre del producto :** IPC-HFW2441T-ZAS-27135

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2441T-ZAS-27135. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 104 - 29°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 54 - 16°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Distancia de detección (angular): 64 m, Distancia de detección (tele): 210 m

| Desempeño                                        |                                                                                                                                                                     | Vídeo                                     |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                           | Cámara de seguridad IP                                                                                                                                              | Control de tasa de bits                   | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                           |
| Colocación soportada *                           | Interior y exterior                                                                                                                                                 | Tasa de bits                              | 12 Kbps - 6144 Kbps                                                                                                       |
| Tecnología de conectividad *                     | Alámbrico                                                                                                                                                           | Compensación de contraluz (BLC)           | ✓                                                                                                                         |
| Amplio rango dinámico (WDR)                      | ✓                                                                                                                                                                   | Compensación de luces altas (HLC)         | ✓                                                                                                                         |
| Modo día / noche                                 | ✓                                                                                                                                                                   | Codificación de regiones de interés (ROI) | ✓                                                                                                                         |
| Alarma de entrada / salida                       | ✓                                                                                                                                                                   | Smart IR                                  | ✓                                                                                                                         |
| Rango dinámico                                   | 120 dB                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                           |
| Certificación                                    | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | Audio                                     |                                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                     | Canales de entrada de audio               | 1.0 canales                                                                                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                     | Canales de salida de audio                | 1.0 canales                                                                                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                     | Relación señal/ruido (SNR)                | 56 dB                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                     | Micrófono incorporado                     | ✓                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                     | Codecs de voz                             | G.711Mu, G.711a, G.726, PCM                                                                                               |
| Diseño                                           |                                                                                                                                                                     | Conexión                                  |                                                                                                                           |
| Factor de forma *                                | Bala (forma)                                                                                                                                                        | Ethernet *                                | ✓                                                                                                                         |
| Tipo de montaje *                                | Techo/pared                                                                                                                                                         | Tipo de interfaz ethernet                 | Ethernet rápido                                                                                                           |
| Color del producto *                             | Negro, Blanco                                                                                                                                                       | Estándares de red                         | IEEE 802.3af                                                                                                              |
| Material de la carcasa                           | Metal                                                                                                                                                               | Protocolos de red compatibles             | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Funciones de protección                          | Resistente al agua                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                           |
| Código IP (International Protection)             | IP67                                                                                                                                                                | Wifi *                                    | ✗                                                                                                                         |
| Código IK                                        | IK10                                                                                                                                                                | Bluetooth *                               | ✗                                                                                                                         |
| Cámara fotográfica                               |                                                                                                                                                                     | Número de usuarios                        | 6 usuario(s)                                                                                                              |
| Iluminación mínima                               | 0 lx                                                                                                                                                                | Interoperabilidad con el cliente          | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone                                                                |
| Ángulo de rotación                               | 360°                                                                                                                                                                | Medios de almacenaje                      |                                                                                                                           |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal         | 104 - 29°                                                                                                                                                           | HDD incorporado *                         | ✗                                                                                                                         |
| Ángulo de visión de la lente, vertical           | 54 - 16°                                                                                                                                                            | Tarjeta de lectura integrada              | ✓                                                                                                                         |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal           | 125 - 34°                                                                                                                                                           | Tarjetas de memoria compatibles           | MicroSD (TransFlash)                                                                                                      |
| Ángulo de inclinación                            | 0 - 90°                                                                                                                                                             | Tamaño máximo de tarjeta de memoria       | 256 GB                                                                                                                    |
| Alcance de bandeja                               | 0 - 360°                                                                                                                                                            | Capacidad de ROM                          | 128 MB                                                                                                                    |
| Balance de blancos                               | Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp                                                                                                                        | Capacidad de RAM                          | 128 MB                                                                                                                    |
| Tipo de disparador de la cámara                  | Electrónico                                                                                                                                                         | Puertos e Interfaces                      |                                                                                                                           |
| Velocidad de obturador                           | 1/3 - 1/100000 s                                                                                                                                                    | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos  | 1                                                                                                                         |
| Velocidad de obturación ajustable                | Automático/Manual                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                           |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 4                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                           |
| Sensor de la imagen                              |                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                           |
| Número de sensores                               | 1                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                           |
| Tamaño del sensor óptico                         | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                           |

| Sensor de la imagen                   |                                                                                                                                                | Seguridad                                                        |                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Escaneado progresivo                  | ✓                                                                                                                                              | Canales de entrada de alarma                                     | 1                                            |
| Tipo de sensor *                      | CMOS                                                                                                                                           | Canales de salida de alarma                                      | 1                                            |
| Sistema de lentes                     |                                                                                                                                                | Detección de movimiento en video                                 | ✓                                            |
| Número de lentes *                    | 1                                                                                                                                              | Protección de privacidad                                         | ✓                                            |
| Intervalo de longitud focal           | 2.7 - 13.5 mm                                                                                                                                  | Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Intrusión, Detección de presencia (tripwire) |
| Apertura máxima                       | 1,5                                                                                                                                            | Espejo                                                           | ✓                                            |
| Distancia de detección (angular)      | 64 m                                                                                                                                           | Almacenamiento conectado en red (NAS)                            | ✓                                            |
| Distancia de detección (tele)         | 210 m                                                                                                                                          | Características de administración                                |                                              |
| Distancia de observación (angular)    | 25,6 m                                                                                                                                         | Navegador web                                                    | ✓                                            |
| Distancia de observación (tele)       | 84 m                                                                                                                                           | Programación de gestión                                          | Smart PSS, DSS, DMSS                         |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 12,8 m                                                                                                                                         | Control de energía                                               |                                              |
| Distancia de reconocimiento (tele)    | 42 m                                                                                                                                           | Alimentación *                                                   | CC, PoE                                      |
| Distancia de identificación (angular) | 6,4 m                                                                                                                                          | Consumo energético                                               | 2,4 W                                        |
| Distancia de identificación (tele)    | 21 m                                                                                                                                           | Consumo de energía (max)                                         | 8,8 W                                        |
| Distancia más cercana de enfoque      | 0,8 m                                                                                                                                          | Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)      | 10,2 W                                       |
| Visión nocturna                       |                                                                                                                                                | Voltaje de salida CC                                             | 12                                           |
| Visión nocturna *                     | ✓                                                                                                                                              | Condiciones ambientales                                          |                                              |
| Distancia de visión nocturna          | 60 m                                                                                                                                           | Intervalo de temperatura operativa                               | -30 - 60 °C                                  |
| Tipo de LED                           | IR                                                                                                                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje                           | -40 - 60 °C                                  |
| Número de LEDs de iluminación         | 4                                                                                                                                              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                | 0 - 95%                                      |
| Vídeo                                 |                                                                                                                                                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                 | 0 - 95%                                      |
| Máxima resolución *                   | 2688 x 1520 Píxeles                                                                                                                            | Requisitos del sistema                                           |                                              |
| Total de megapíxeles *                | 4 MP                                                                                                                                           | Sistemas operativos móviles soportados                           | Android, iOS                                 |
| Formatos de compresión de video       | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+                                                                                                           | Peso y dimensiones                                               |                                              |
| Formatos gráficos soportados          | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Ancho                                                            | 90,7 mm                                      |
| Emisión de vídeo                      | ✓                                                                                                                                              | Altura                                                           | 90,7 mm                                      |
| Reducción de ruido                    | ✓                                                                                                                                              | Longitud                                                         | 238,5 mm                                     |
| Tecnología de reducción de ruido      | Reducción de ruido 3D                                                                                                                          | Peso                                                             | 760 g                                        |
| Tipo de control de ganancia           | Automático/Manual                                                                                                                              | Empaquetado                                                      |                                              |
| Máscara de privacidad                 | ✓                                                                                                                                              | Peso del paquete                                                 | 1,02 kg                                      |
|                                       |                                                                                                                                                | Contenido del embalaje                                           |                                              |
|                                       |                                                                                                                                                | Número de cámaras *                                              | 1                                            |
|                                       |                                                                                                                                                | Otras características                                            |                                              |
|                                       |                                                                                                                                                | Navegador compatible                                             | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari    |
|                                       |                                                                                                                                                | Detalles técnicos                                                |                                              |
|                                       |                                                                                                                                                | Número de secuencias de vídeo                                    | 2                                            |



6923172548566

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.