

GIGABYTE B850 AORUS STEALTH Placa Base - CPUs AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 2x M.2 PCIe 5.0 + 2x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B850 A STEALTH

Nombre del producto : B850 AORUS STEALTH Placa Base - CPUs AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 2x M.2 PCIe 5.0 + 2x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 3.2 Gen 2

B850 AORUS STEALTH Placa Base - CPUs AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 2x M.2 PCIe 5.0 + 2x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B850 AORUS STEALTH Placa Base - CPUs AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 2x M.2 PCIe 5.0 + 2x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Entrada de línea	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Puerto de salida S/PDIF	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Audio digital, salida optica	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet rápido
Tipo de ranuras de memoria	DIMM		
Canales de memoria	Doble canal	Controlador LAN	Realtek RTL8126
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Wifi *	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8200 MHz	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Memoria interna máxima *	256 GB		
Memoria sin buffer	✓	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8922AE
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Bluetooth	✓
Reguladores del almacenaje		Versión de Bluetooth	5.4
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Características	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Chipset *	AMD B850
Número de HDDs soportados	2	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Compatibilidad con RAID	✓	Color del producto	Negro
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Gráficos		Componente para *	PC
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Factor de forma *	ATX
Adaptador gráfico incorporado	✗	Familia del chipset *	AMD
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		
HDCP	✓		
HDCP versión	2.3		

Gráficos		Características	
Versión DirectX	12.0	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Interno I/O		Alimentación	ATX
USB 2.0, conectores *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Número de conectores SATA III *	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	Número de ranuras M.2 (M)	4
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Conector TPM	✓	BIOS	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores para bombas de agua	3	BIOS, tamaño de memoria	512 MB/s
Número de cabezales del sensor de temperatura	2	Versión ACPI	5.0
Número de cabezales del detector de ruido	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Datos logísticos	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	País de origen	China
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Batería	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de la batería	3 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de puertos HDMI *	1	Número de celdas de batería	1
Versión HDMI	2.1	Capacidad de batería	220 mAh
Salidas para auriculares	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	340 mm
		Profundidad del paquete	310 mm
		Altura del paquete	92 mm
		Peso del paquete	4,09 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)

Otras características	
Peso	3,61 kg
Detalles técnicos	
Periodo de garantía	3 año(s)



4719331878375



0889523055953



889523055953

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.