

be quiet! POWER ZONE 2 750W unidad de fuente de alimentación
20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : be quiet!

Código del producto: BP006EU


Nombre del producto : POWER ZONE 2 750W

be quiet! POWER ZONE 2 750W. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Máxima energía: 820 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 550,700,850,1000 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS Platinum. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 14 cm. Certificados de conformidad: BSMI, CB, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, RoHS, TÜV...



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	750 W	Tipo de cableado	Totalmente modular
Máxima energía	820 W	Desempeño	
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Platinum
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de entrada (@110V)	10 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de entrada (@220V)	5 A	Versión ATX	3.1
Factor de poder	0,98	Versión EPS	2.92
Número de rieles de 12 V	1	Nivel de ruido	15,8 dB
Potencia combinada (3,3 V)	120 W	Tecnología de rodamientos	Rifle
Potencia combinada (+12 V)	750 W	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Potencia combinada (+5 V)	120 W	Diseño	
Potencia combinada (-12V)	3,6 W	Color del producto	Negro
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Tipo de enfriamiento	Activo
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Diámetro de ventilador	14 cm
Corriente máxima de salida (+12V)	62,5 A	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Iluminación	✗
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Condiciones ambientales	
Tiempo de espera	24,5 ms	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Eficiencia	92,5%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Surge & inrush, Bajo voltaje	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 85%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm		
Número de conectores de energía SATA	6		

Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Longitud del cable de alimentación SATA	550,700,850,1000 mm	Certificados de conformidad	BSMI, CB, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	1		
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	850 mm		
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso y dimensiones	
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	3	Ancho	150 mm
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	1	Profundidad	160 mm
Longitud del cable de alimentación PCI Express	60 cm	Altura	86 mm
CPU P4 conector (4-pin)	1	Empaquetado	
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓	Manual de usuario	✓
Longitud del cable de alimentación CPU	70 cm	Idiomas del manual	Alemán, Inglés, Español, Francés, Polaco, Ruso, Ucraniano
Conector Express PCI	✓	Ancho del paquete	248 mm
		Profundidad del paquete	328 mm
		Altura del paquete	102 mm
		Peso del paquete	3,21 kg
		Tipo de embalaje	Caja
		Detalles técnicos	
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, ErP, Triman
		Datos logísticos	
		Longitud del contenedor de envío	65,1 cm
		Anchura de la caja de envío	28,2 cm
		Altura de la caja de envío	34,6 cm
		Cantidad por caja de envío	6 pieza(s)
		Peso de la caja de envío	19,3 kg
		Otras características	
		Tornillos incluidos	✓
		Incluye bridas	✓



4260052191361

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.