



HDP4101P

Video balun HD passivo de 1 canal

Transmissão em tempo real por cabo UTP cat5/6

Não necessita de fonte de alimentação

Compatível com HD-TVI/CVI/AHD/CVBS

Conector BNC Macho

Supressor TVS incluído para proteção contra sobretensão

Proteção Grau III contra picos e trovoadas

Imunidade 60db para ruído de Crosstalk

Plástico ABS

TABELA DE DISTÂNCIAS

Tipo de câmara	HD-TVI	HD-CVI	HD-AHD
720P	350m	440m	320m
960P	/	/	320m
1080P	250m	250m	250m
3MP	250m	/	250m
4MP	180m	200m	200m
5MP	180m	/	180m
4K	/	200m	/
CVBS	400m		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	GO-HDP4101P	
Aplicação	Câmaras de CCTV, monitores, DVR's, switchers, encoders, e outros equipamentos de CCTV	
Vídeo	Formato de vídeo	HD-TVI/CVI/AHD/CVBS
	Frequência em operação	DC to 71MHz
	Rejeição de modo comum / diferencial	15KHz to 71MHz 60 dB
	Impedância	Coax: BNC 75Ω
	Atenuação	UTP, bloco de terminais push-pin 100Ω 1.5 dB Max
Ligações	Ligações	Um par UTP (um para cada sinal de vídeo) 24-16 AWG (0.5-1.31mm)
	Tipo de cabo	UTP cat 5e/6
	Impedância	100 ± 20 ohms
	Resistência do Loop	18 ohms por 100m
	Capacitância diferencial	19 pF/ft max (62 pF/m max)
Alimentação	Não requer alimentação externa	
Conector	Entrada/saída de Vídeo	Conector BNC macho
	Entrada/saída de Vídeo	Bloco de Terminais push-pin
Proteção	Proteção de sobretensão	Bloco de terminais de estado sólido para proteção de picos
	Entrada Vídeo	2KV (modo comum), 10/700us IEC61000-4-5/1955(GB/T 1726, 5-1999)
	Saída Vídeo	2KV (modo diferencial), 10/700us IEC61000-4-5/1955(GB/T 1726, 5-1999)
Material	Carcaça	Plástico ABS
	Cor	Preto
	Dimensões(L*W*H)	38.4*18.6*19.5mm (Conector BNC e cabo excluídos)
	Peso Líquido	22g
Ambiente	Temperatura em operação	-20° ~ 70° C
	Humidade Relativa	0~95% (s/ condensação)
	Temperatura de armazenagem	-40° ~ 150° C

ESQUEMA DE LIGAÇÕES

