



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849EP-AS-IL-0280B cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: IPC-
HDBW3849EP-AS-IL-0280B

Nombre del producto : IPC-
HDBW3849EP-AS-IL-0280B

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849EP-AS-IL-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,007 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 110°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Píxeles. Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 dB

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Velocidad de cuadro	30 pps
Colocación soportada *	Interior y exterior	Emisión de vídeo	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Reducción de ruido	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Modo día / noche	✓	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Luz integrada	✓	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango dinámico	120 dB	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
		Smart IR	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Almohadilla	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Tipo de montaje *	Techo	Canales de salida de audio	1.0 canales
Color del producto *	Blanco	Formatos de audio soportados	G.711, G.723, G.726, PCM
Material de la carcasa	Metal	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Código IP (International Protection)	IP67	Micrófono incorporado	✓
Código IK	IK10	Rango de velocidades de transferencia de bits	3 - 8192 Kbit/s
Cámara fotográfica		Conexión	
Iluminación mínima	0,007 lx	Ethernet *	✓
Ángulo de rotación	355°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ángulo de visión de la lente, horizontal	110°	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ángulo de visión de la lente, vertical	58°	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Ángulo de visión de la lente, diagonal	132°		
Ángulo de inclinación	0 - 75°		
Alcance de bandeja	0 - 360°	Wifi *	✗
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior	Bluetooth *	✗
Velocidad de obturador	1/3 s-1/100,000	Número de usuarios	20 usuario(s)
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Nivel de acceso del usuario	Usuario
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Medios de almacenaje	
Sensor de la imagen		Tarjeta de lectura integrada	✓
Número de sensores	1	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Escaneado progresivo	✓	Capacidad de ROM	256 MB
Tipo de sensor *	CMOS		
Número de píxeles efectivos (A x V)	3840 x 2160 Píxeles		

Cámara panorámica		Medios de almacenaje	
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica)	56 dB	Capacidad de RAM	1024 MB
Sistema de lentes		Puertos e Interfaces	
Número de lentes *	1	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Intervalo de longitud focal	2.8 - 3.6 mm	Seguridad	
Autoenfoque	✓	Canales de entrada de alarma	1
Enfoque fijo	✓	Canales de salida de alarma	1
Enfoque	Motorizado/Manual	Protección mediante contraseña	✓
Apertura máxima	1	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de detección (angular)	89,9 m	Espejo	✓
Distancia de detección (tele)	257,4 m	Autenticación de resumen	✓
Distancia de observación (angular)	36 m	Características de administración	
Distancia de observación (tele)	103 m	Firmware actualizable	✓
Distancia de reconocimiento (angular)	18 m	Programación de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS
Distancia de reconocimiento (tele)	51,5 m	Control de energía	
Distancia de identificación (angular)	19 m	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de identificación (tele)	25,7 m	Consumo energético	3,7 W
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m	Consumo de energía (max)	6,2 W
Visión nocturna		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	8,2 W
Visión nocturna *	✓	Voltaje de salida CC	12
Distancia de visión nocturna	50 m	Condiciones ambientales	
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura operativa	40 - 60 °C
Número de LEDs de iluminación	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	40 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles	Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	8 MP	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Formatos de compresión de video	H.264, H.265	Peso y dimensiones	
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Ancho	89,1 mm
		Altura	111,7 mm
		Peso	528 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	690 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Manual de usuario	✓



6939554920189

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.