



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-AS-P cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: DH-IPC-HDBW3441R-AS-P

Nombre del producto : DH-IPC-HDBW3441R-AS-P

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-AS-P. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Colores surtidos, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 170°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2880 x 1620 Píxeles. Distancia focal fija: 2,1 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0,6 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Colocación soportada *	Interior y exterior	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Modo día / noche	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Rango dinámico	120 dB		
Diseño		Conexión	
Factor de forma *	Almohadilla	Ethernet *	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Estándares de red	IEEE 802.1x
Color del producto *	Colores surtidos		IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Indicadores LED	✓	Protocolos de red compatibles	
Material de la carcasa	Metal	Wifi *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Bluetooth *	✗
Código IK	IK10	Número de usuarios	20 usuario(s)
Resistente a la intemperie	✓	Modo de retransmisión	Multidifusión, Unidifusión
A prueba de niebla	✓		
Cámara fotográfica		Medios de almacenaje	
Control de inclinación de la cámara	✗	HDD incorporado *	✗
Iluminación mínima	0,0005 lx	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de rotación	355°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de visión de la lente, horizontal	170°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de visión de la lente, vertical	75°	Memoria interna	512 MB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	175°	Capacidad de ROM	128 MB
Ángulo de inclinación	0 - 80°		
Alcance de bandeja	0 - 355°		
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp		
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico		
Velocidad de obturador	1/3 s-1/100,000		
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual		
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Número de sensores	1	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		
		Características de administración	
		Administración basada en web	✓
		Navegador web	✓
		Análisis de comportamiento	Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea
		Control de energía	
		Alimentación *	CC, PoE
		Consumo energético	3,2 W

Sensor de la imagen		Control de energía	
Número de píxeles efectivos (A x V) 2880 x 1620 Píxeles		Consumo de energía (max)	6,4 W
Sistema de lentes		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	7,7 W
Número de lentes *	1	Voltaje de salida CC	12
Apertura máxima	2	Condiciones ambientales	
Distancia focal fija	2,1 mm	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia más cercana de enfoque	0,6 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna *	✓	Requisitos del sistema	
Vídeo		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Peso y dimensiones	
Total de megapíxeles *	4 MP	Altura	94 mm
Formatos de vídeo compatibles	H.264+, H.265+	Diámetro	12,2 cm
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.265, M-JPEG	Peso	500 g
Reducción de ruido	✓	Empaquetado	
		Peso del paquete	770 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6923172534286

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.