



TP-Link INSIGHT S355 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Píxeles Pared



Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S355(4MM)

Nombre del producto : INSIGHT S355

- Súper alta definición de 5MP y 24 horas a todo color
 - Análisis de personas y vehículos
 - Clasificación de personas y vehículos
 - Detección inteligente
 - Tecnología de mejora de vídeo inteligente
 - Defensa activa y audio bidireccional
 - Resistente al agua IP67
 - Tecnología de compresión H.265+
- Cámara IP VIGI tipo bullet Full-Color para exteriores de 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC ± 5%, Max. 9.7 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 10.7 W, IP67, 184 x 74 x 74 mm, 0.525 kg, Blanco

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Colocación soportada *	Exterior	Micrófono incorporado	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	número de micrófonos	1
Distancia de funcionamiento máximo	80 m	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Conexión	
Modo día / noche	✓	Ethernet *	✓
Filtro de corte infrarrojo	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Visualización a distancia	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Rango dinámico	120 dB	Wifi *	✗
Diseño		Bluetooth *	✗
Factor de forma *	Bala (forma)	Vista viva	✓
Tipo de montaje *	Pared	Medios de almacenaje	
Color del producto *	Blanco	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Material de la carcasa	Metal	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Funciones de protección	Resistente al agua	Puertos e Interfaces	
Código IP (International Protection)	IP67	Enchufe de entrada de CC	✓
Resistente a la intemperie	✓	Seguridad	
Cámara fotográfica		Construido en la sirena	✓
Iluminación mínima	0 lx	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	88°	Detección de movimiento en vídeo	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	46°	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	105.4°	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000	Sensor de movimiento	✓
Sensor de la imagen		Espejo	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Seguridad	
Distancia de detección	80 m	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Distancia de observación	33 m	Autenticación de resumen	✓
Distancia de reconocimiento	16 m	Características de administración	
Enfoque fijo	✓	Navegador web	✓
Apertura máxima	1,6	Administrado a través de la nube *	✓
Distancia de identificación	8 m	Botón de restaurar	✓
Distancia focal fija	4 mm	Control de energía	
Visión nocturna		Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (max)	9,7 W
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	10,7 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	5 MP	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Grabación de vídeo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Peso y dimensiones	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Ancho	74 mm
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Altura	74 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Longitud	184 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Peso	525 g
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Contenido del embalaje	
Audio		Número de cámaras *	1
Altavoces incorporados	✓	Kit de montaje	✓
Sistema de audio	De 2 vías	Tornillos incluidos	✓
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Incluye plantilla de perforación	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales	Manual de usuario	✓
Formatos de audio soportados	G.711 A-law		



1210002606370



8885020628128

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.