

Lector antivandálico Paxton10

010-254-EX - Lector antivandálico Paxton10



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de lectura multi-formato (Paxton, MIFARE, HID Prox, EM y más)
- Modo espera de bajo consumo con activación capacitiva
- Compatible con Bluetooth Smart Credential y bajo consumo para comunicación con dispositivos móviles y relojes inteligentes
- Resistencia antivandálica IK10
- Protección IP67 para uso en exterior
- Fácil instalación (4 hilos)
- Garantía Paxton 5 años

SISTEMA

Compatibilidad	Paxton, EM4100/02, Sony, FeliCa Lite-S, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Mini, NFC, Hitag2, HID Prox 125kHz baja frecuencia
Tipo de cable	22AWG, par trenzado de 4 hilos
Longitud de cable	5m
Máx. longitud extensión cable (Controlador > Lector)	100m
Sonido	Zumbador piezoeléctrico

COMUNICACIÓN

Frecuencia RFID	125kHz y 13.56MHz
Conexión de datos	RS485 / Protocolo Paxton10
Bluetooth	2.4GHz

GENERAL

Color	Negro
Resistencia vandálica	IK10
Protección IP	IP67 (apto para uso exterior)
Dimensiones	57.6mm x 106mm x 19.5mm
Peso	1.3kg
Temperatura funcionamiento	-35°C ~ +66°C
Consumo	1W máx.
Alimentación	12V (40mA ~100mA)
Material	ASTM B86
Montaje	En superficie
Garantía	Paxton 5 años

