

MPN: VLHDMIEXTDGL50

Extensor HDMI sobre CATx de 50m

Dongles de extensión HDMI ultra rentables que utilizan cable CAT6a para una extensión de hasta 50m. Soporta alimentación a través del cable de red (PoC) desde el transmisor al receptor.\n**Instalación típica:** Se puede instalar en cualquier lugar para extender la señal HDMI hasta 50m usando cable CAT6a.\n**Ejemplo:** Instalación privada, pantallas informativas en tiendas u oficinas.\n**Función:**<bulletlist><bullet>Extensor HDMI</bullet><bullet>Punto a punto, Tx a Rx para 50m 1080P@60Hz</bullet></bulletlist>\n**Características clave:**Extensor HDMI sobre cable CAT súper rentable. Cables de alimentación USB incluidos en el paquete.



- Soporta resolución Full HD 1080P@60 Hz
- Distancia máxima de transmisión 50m
- PoC desde el transmisor al receptor

Especificaciones

Features	Bypass HDCP y EDID	Yes
	Color producto	Black
	HDCP pass-through	Yes
	Material	ABS
	Máxima distancia de transferencia	50 m
	Modos de vídeo compatibles	1080p
	Resolución máxima	1920x1080 Pixeles
	Tipo	AV transmitter
	Tipos de cables compatibles	Cat6a
	Versión HDCP	1.2
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-10 - 70 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 50 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	No
	Cables incluidos	USB charging cable
	Contenido del paquete	1 x Transmitter HDMI dongle
	Manual	Yes
Packaging data	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	120x80x60 mm
Ports & interfaces	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1
	Entrada HDMI	1
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de entrada RJ-45	1
	Salida de vídeo	1

Ports & interfaces	Tecnología de conectividad	Wired
	Versión HDMI	1.4
Power	Adaptador de corriente externo	No
	Consumo de energía (receptor) (máx.)	3 W
	Consumo de energía (transmisor) (máx.)	3 W
	Corriente de salida	1 A
	Voltaje de funcionamiento (receptor)	5 V
	Voltaje de funcionamiento (transmisor)	5 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Año/s
Weight & dimensions	Dimensiones (AnxPxAl)	71,35 x 25,9 x 11,05 mm
	Dimensiones del transmisor (AnxPxAl)	71,35 x 25,9 x 11,05 mm
	Peso del receptor	10 g
	Peso del transmisor	10 g

Otras imágenes

